

NEW

PATENT PENDING

APPROVED SWISS MARKET

HB400



L'attacco rapido CM Sicurmatic, **reversibile** è dotato dei più avanzati sistemi di sicurezza: la sicura meccanica anteriore che si aziona al momento dell'aggancio dei perni; la forcella di aggancio doppia sede e l'indicatore visivo, che mostra all'operatore lo stato di aggancio dalla cabina. I fianchetti laterali sono interamente in HB400.

La versione meccanica, grazie ad un sistema semi-automatico, richiede l'intervento dell'operatore solo nella fase di sgancio; l'aggancio dell'utensile avviene in automatico.

La versione idraulica, con sistema a **doppio effetto**, gestisce le operazioni di aggancio e sgancio direttamente dalla cabina in pochi secondi.

MECCANICO SEMI-AUTOMATICO

Tons	0,6 - 1,8	1,5 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0
MOD.	CM20	CM30	CM30	CM100	CM100
A mm	158	180	180	228	228
B mm	170	180	180	292	292
C mm	93	112	112	149	149
Ø mm	30	35	35	50	50
Kg	12	16	16	45	45

IDRAULICO

Tons	1,0 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 16,0
MOD.	CM30 D.E.	CM30 D.E.	CM100 D.E.	CM100 D.E.	CM180 D.E.
A mm	180	180	228	228	310
B mm	180	180	292	292	376
C mm	112	112	149	149	177
Ø mm	35	35	50	50	65
Kg	18	18	47	47	98
Max	bar	200	200	200	200



SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- Sicura meccanica anteriore**
La fuoriuscita dei perni aziona il meccanismo di sicura anteriore che automaticamente raggiunge la posizione di bloccaggio del perno dell'adattatore.
- Forcella di aggancio a doppia sede**
Il nuovo profilo a doppia culla crea un maggiore ostacolo alla caduta accidentale dell'attrezzo.
- Indicatore visivo dello stato di aggancio**
Grazie all'indicatore visivo posto sull'attacco la visualizzazione dello stato di aggancio è semplice ed immediata
A perni agganciati **B** perni sganciati
- Valvola di blocco**
Mantiene l'attacco rapido in posizione anche in caso di perdita di pressione sulla linea idraulica.

OPTIONAL

- Kit installazione idraulico**
Con l'attacco rapido idraulico è possibile la fornitura del kit installazione alla macchina, compreso di elettrovalvola e blocco chiave già cablati.
- Gancio di sollevamento**
È anche possibile avere un gancio omologato per sollevamento, saldato direttamente sull'attacco rapido.
- Adattatore CM**
L'adattatore applicato su qualsiasi tipo di attrezzatura permette l'aggancio con l'attacco rapido CM.