PL PIN LOCK

BAGGER ANBAUBAGGER

NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

HYDRAULISCHER SCHNELLWECHSLER PL PIN LOCK ZUM AN- UND ABKUPPELN VON ANBAUGERÄTEN MIT FIXEN BOLZEN UND VARIABLEN ACHSABSTÄNDEN. IN DER MECHANISCHEN VERSION AN- UND ABKOPPELN ERFOLGEN MIT EINEM SCHLÜSSEL.
IN DER HYDRAULISCHEN VERSION DAS AUFNEHMEN DES LÖFFELS ODER DES ANBAUGERÄTES ERFOLGT DIREKT AUF EINEN BOLZEN UND WIRD VON DER KABINE AUS GESTEUERT, DER GERÄTEWECHSEL OHNE VERLASSEN DER MASCHINE. DIESER WECHSLER HAT EINEN **DOPPELTWIRKENDEN** HYDRAULIKZYLINDER MIT DRUCKHALTEVENTIL.

MECHANISCH



	TONS	0,6 - 1,2	1,2 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0
	MOD.	**PL10**	**PL20**	**PL40**	**PL60**	**PL80**
A	MM	190	225	255	360	425
B	MM	200	220	260	290	315
C	MM	115	120	130	160	180
OHNE AUFNAHME	KG	12	15	20	52	66

HYDRAULISCH DOPPELT WIRKEND



	TONS	2,5 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 14,0
	MOD.	**PL40 D.E.**	**PL60 D.E.**	**PL80 D.E.**	**PL100 D.E.**
A	MM	255	360	425	480
B	MM	260	290	315	400
C	MM	130	160	180	220
OHNE AUFNAHME	KG	30	55	68	125
MAX	BAR	200	200	200	200

3

4

ZUBEHÖR

1 **HYDRAULISCHES EINBAUKIT**

MIT DEM HYDRAULISCHEN SCHNELLWECHSLER IST ES MÖGLICH, DAS HYDRAULISCHE EINBAUKIT FÜR DIE MASCHINE MITZULIEFERN, EINSCHLIESSLICH ELEKTROVENTIL UND ELEKTRISCHEM WÄHLER, DAS MIT MAGNETEN AUSGESTATTET IST, SO DASS ES LEICHT INNERHALB DES FAHRBEREICHS INSTALLIERT WERDEN KANN.

2 **HEBEHAKEN**

ES IST EIN ZERTIFIZIERTER LASTHAKEN VERFÜGBAR, DER AN SCHNELLWECHSLER ANGESCHWEISST WIRD.

3 **AUFNAHME ZUR DIREKTEN VERBOLZUNG**

4 **BOLZENPAAR**