



NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

EL ENGANCHE RÁPIDO PL PIN LOCK HIDRÁULICO PERMITE EL ACOPLAMIENTO Y DESACOPLAMIENTO DE LOS EQUIPOS DOTADOS DE ENGANCHE FIJO. EL ACOPLAMIENTO SE REALIZA DIRECTAMENTE EN LOS PERNOS DEL CAZO O EQUIPO. EN LA VERSIÓN MECÁNICA LA OPERACIÓN DE ACOPLAMIENTO O DESACOPLAMIENTO SE REALIZA MANUALMENTE, MEDIANTE UNA LLAVE A TAL EFECTO. EN LA VERSIÓN HIDRÁULICA ES POSIBLE EFECTUAR EL CAMBIO DE HERRAMIENTAS SIN NECESIDAD DE BAJAR DE LA MÁQUINA. ESTE ENGANCHE CONSTA DE UN CILINDRO HIDRÁULICO DE DOBLE EFECTO CON VÁLVULA DE BLOQUEO.

MECÁNICO		TONS	0,6 - 1,2	1,2 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0
		MOD.	PL10	PL20	PL40	PL60	PL80
	A	MM	190	225	255	360	425
	B	MM	200	220	260	290	315
	C	MM	115	120	130	160	180
Kg	SIN ENGANCHE	KG	12	15	20	52	66

HIDRÁULICO DOBLE EFECTO		TONS	2,5 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 14,0
		MOD.	PL40 D.E.	PL60 D.E.	PL80 D.E.	PL100 D.E.
	A	MM	255	360	425	480
	B	MM	260	290	315	400
	C	MM	130	160	180	220
Kg	SIN ENGANCHE	KG	30	55	68	125
MAX		BAR	200	200	200	200



## ACCESORIOS OPCIONALES

### 1 KIT INSTALACIÓN HIDRÁULICA

CON EL ENGANCHE RÁPIDO ES POSIBLE SOLICITAR EL KIT INSTALACIÓN EN LA MÁQUINA, QUE INCLUYE LA ELECTROVÁLVULA Y EL INTERRUPTOR ELÉCTRICO EQUIPADO CON IMANES PARA PODER COLOCARLA FÁCILMENTE DENTRO DEL ÁREA DE CONDUCCIÓN.

### 2 GANCHO DE ELEVACIÓN

TAMBIÉN ES POSIBLE PEDIR UN GANCHO HOMOLOGADO PARA LA ELEVACIÓN, SOLDADO DIRECTAMENTE EN EL ENGANCHE RÁPIDO.

### 3 INTERFAZ

### 4 PAR DE PERNOS