



**NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)**

L'ATTACHE RAPIDE PL PIN LOCK EN VERSION HYDRAULIQUE PERMET L'ACCROCHAGE ET LE DÉCROCHAGE DES OUTILS AVEC ATTACHE FIXE. L'ACCROCHAGE SE FAIT DIRECTEMENT SUR LES AXES DU GODET OU DE L'OUTIL. DANS LA VERSION MÉCANIQUE LES OPERATIONS D'ACCROCHAGE/DÉCROCHAGE SONT MANUELLES À L'AIDE D'UNE CLÉ SPÉCIALE.

DANS LA VERSION HYDRAULIQUE LES OPERATIONS D'ACCROCHAGE/DÉCROCHAGE SONT GUIDÉES DIRECTEMENT DE LA CABINE. L'ATTACHE EST DOTÉE DE VÉRIN HYDRAULIQUE **DOUBLE EFFET** ET DE VANNE DE BLOCAGE.

**MÉCANIQUE**

TONS	0,6 - 1,2	1,2 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0	
<b>MOD.</b>	<b>PL10</b>	<b>PL20</b>	<b>PL40</b>	<b>PL60</b>	<b>PL80</b>	
<b>A</b> MM	190	225	255	360	425	
<b>B</b> MM	200	220	260	290	315	
<b>C</b> MM	115	120	130	160	180	
<b>kg</b> SANS COUPLEUR	KG	12	15	20	52	66

**HYDRAULIQUE DOUBLE EFFET**

TONS		2,5 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 14,0
<b>MOD.</b>		<b>PL40 D.E.</b>	<b>PL60 D.E.</b>	<b>PL80 D.E.</b>	<b>PL100 D.E.</b>
<b>A</b> MM		255	360	425	480
<b>B</b> MM		260	290	315	400
<b>C</b> MM		130	160	180	220
<b>kg</b> SANS COUPLEUR	KG	30	55	68	125
<b>MAX</b>	BAR	200	200	200	200



**EN OPTION**

**1 KIT D'INSTALLATION HYDRAULIQUE**

AVEC L'ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE, IL EST POSSIBLE DE FOURNIR LE KIT D'INSTALLATION À LA MACHINE, CONTENANT UNE ÉLECTROVANNE ET UN SÉLECTEUR ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ D'AIMANTS POUR ÊTRE FACILEMENT INSTALLÉ À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE CONDUITE.

**2 CROCHET DE LEVAGE**

UN CROCHET HOMOLOGUÉ POUR LE LEVAGE PEUT ÊTRE SOUDÉ DIRECTEMENT SUR L'ATTACHE RAPIDE.

**3 INTERFACE**

**4 COUPLE D'AXES**