



NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

L'ATTACCO RAPIDO PL PIN LOCK IDRAULICO CONSENTE L'AGGANCIO E LO SGANCIO DI ATTREZZATURE DOTATE DI ATTACCO FISSO. L'AGGANCIO AVVIENE DIRETTAMENTE SUI PERNI DELLE BENNE O DELLE ATTREZZATURE. L'OPERAZIONE DI SGANCIO/AGGANCIO, CON LA VERSIONE MECCANICA, AVVIENE MANUALMENTE TRAMITE L'UTILIZZO DI UNA APPOSITA CHIAVE. CON LA VERSIONE IDRAULICA, DOTATA DI CILINDRO IDRAULICO A **DOPIO EFFETTO** CON VALVOLA DI BLOCCO, IL CAMBIO DEGLI UTENSILI AVVIENE SENZA CHE L'OPERATORE SCENDA DALLA MACCHINA.

MECCANICO		TONS	0,6 - 1,2	1,2 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0
		MOD.	PL10	PL20	PL40	PL60	PL80
A	MM	190	225	255	360	425	425
B	MM	200	220	260	290	315	315
C	MM	115	120	130	160	180	180
kg	SENZA ATTACCO	KG	12	15	20	52	66

IDRAULICO DOPPIO EFFETTO		TONS	2,5 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 14,0
		MOD.	PL40 D.E.	PL60 D.E.	PL80 D.E.	PL100 D.E.
A	MM	255	360	425	480	480
B	MM	260	290	315	400	400
C	MM	130	160	180	220	220
kg	SENZA ATTACCO	KG	30	55	68	125
MAX		BAR	200	200	200	200



OPTIONAL

- 1 KIT INSTALLAZIONE IDRAULICO**
CON L'ATTACCO RAPIDO IDRAULICO È POSSIBILE LA FORNITURA DEL KIT INSTALLAZIONE ALLA MACCHINA, COMPRESO DI ELETTROVALVOLA E SELETTORE ELETTRICO DOTATO DI CALAMITE PER POTERLO INSTALLARE AGEVOLMENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA.
- 2 GANCIO DI SOLLEVAMENTO**
È ANCHE POSSIBILE AVERE UN GANCIO OMOLOGATO PER SOLLEVAMENTO, SALDATO DIRETTAMENTE SULL'ATTACCO RAPIDO.
- 3 INTERFACCIA**
- 4 COPPIA DI PERNI**