




RAMME MIT GREIFZANGE PB-PM



DIE VERDICHTER KÖNNEN MIT EINEM BAUSATZ ZUM EINTREIBEN UND ZENTRIEREN VON PFÄHLEN UND EINER ZANGE ZUM GREIFEN VON HOLZPFÄHLEN ODER ZEMENTPFLÖCKEN AUSGESTATTET WERDEN. IN DIESER KONFIGURATION SIND SIE IDEAL FÜR HANGRUTSCH-SICHERUNGSARBEITEN, ZUM ERRICHTEN VON EINFRIEDUNGEN UND IN DER LANDWIRTSCHAFT ZUM ANLEGEN VON WEINBERGEN UND OBSTPLANTAGEN, ABER AUCH ZUM HERSTELLEN EINES SOLIDEN UNTERGRUNDES FÜR BODENBELÄGE. DAS GERÄT WIRD MIT EINER FIXEN KUPPLUNG FÜR DEN ANSCHLUSS AN DIE TRÄGERMASCHINE GELIEFERT.

DER VON DER MASCHINE NACH UNTEN AUSGEÜBTE DRUCK LIEFERT DIE FÜR DAS EINTREIBEN ERFORDERLICHE WIDERSTANDSKRAFT. EINE EINZIGE PERSON KANN VOM FÜHRERHAUS DER TRÄGERMASCHINE AUS DEN PFAHL/PFLOCK MIT DER HYDRAULISCHEN ZANGE ERGREIFEN, ANHEBEN, PLATZIEREN UND VOLLKOMMEN SICHER UND PRÄZISE EINTREIBEN.



TONS (LB)			4,0 - 10,0	5,0 - 10,0	7,0 - 14,0	10,0 - 22,0	4,0 - 12,0	15,0 - 40,0	15,0 - 40,0	20,0 - 40,0
MOD.			PB 301B	PB 301.5B	PB 401B	PB 501B	PM 202B	PM 502B	PM 602B	PM 702B
A	MM		1300	1300	1400	1500	880	1500	1700	1800
B	MM		550	550	550	750	780	750	750	750
C	MM		700	700	730	800	500	750	800	880
	OHNE AUFNAHME	KG	350	360	470	800	400	850	1200	1400
	RÜTTELGRUPPE	MAX. L/MIN	45	45	65	90	45	90	100	130
	GREIFER	MAX. L/MIN	10	10	10	15	10	15	15	15
	ZENTRIFUGALKRAFT	KG	3.000	4.500	6.000	9.000	6.000	10.000	12.000	24.000
	RÜTTELGRUPPE	BAR	150	150	150	150	150	150	150	250
	GREIFER	BAR	150	150	150	150	150	150	150	150
	RÜTTELFREQUENZ	U/MIN	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	GEGENDRUCK	MAX. BAR	7	7	7	7	7	7	7	7
	ÖFFNEN DER ZANGE	MAX. MM	250	250	250	420	220	420	420	420
	SCHLIESSEN DER ZANGE	MAX. MM	0	0	0	100	0	100	100	100

MOD.	PB 301B	PB 301.5B	PB 401B	PB 501B	PM 202B	PM 502B	PM 602B	PM 702B
DURCHSATZ - UND DRUCKREGELVENTIL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	STANDARD	OPTIONAL	STANDARD	STANDARD	STANDARD