





NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

HOCHLEISTUNGSMULCHER VON CANGINI MIT VERSTÄRKTEN GEHÄUSE, GESCHÜTZTEN LAGERN UND STÜTZWALZE, MIT ÜBERDRUCK- UND ÜBERMENGENVENTIL. TC0-50 UND TC0-70 SIND NUR MIT EINEM ÜBERDRUCKVENTIL AUSGESTATTET. BIS MAX. 10 BAR RÜCKLAUFDRUCK IST KEINE LECKKÖLLEITUNG ERFORDERLICH. WÄHLBAR MIT Y-MESSERN ODER MIT SCHLEGELN.



| TONS                                                                                                  |        | 1,0 - 1,5 |        | 1,5 - 3,5 |        |         | 3,5 - 6,5 |         |         | 6,5 - 10,0 |         | 10,0 - 15,0 |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------|-----------|---------|---------|------------|---------|-------------|---------|---------|
| MOD.                                                                                                  |        | TC0-50    | TC0-70 | TC1-60    | TC1-80 | TC1-100 | TC2-80    | TC2-100 | TC2-120 | TC3-110    | TC3-130 | TC4-110     | TC4-130 | TC4-150 |
| A                                                                                                     | MM     | 500       | 700    | 600       | 800    | 1000    | 800       | 1000    | 1200    | 1100       | 1300    | 1100        | 1300    | 1500    |
| B                                                                                                     | MM     | 715       | 915    | 800       | 1000   | 200     | 980       | 1180    | 1380    | 1280       | 1480    | 1300        | 1600    | 1800    |
| C                                                                                                     | MM     | 516       | 516    | 640       | 640    | 640     | 810       | 810     | 810     | 830        | 830     | 855         | 855     | 855     |
| D                                                                                                     | MM     | 417       | 417    | 461       | 461    | 461     | 530       | 530     | 530     | 575        | 575     | 620         | 620     | 620     |
|  OHNE AUFNAHME      | KG     | 70        | 83     | 100       | 115    | 125     | 245       | 270     | 300     | 375        | 412     | 455         | 505     | 540     |
|                     | N.     | DIRECT    | DIRECT | DIRECT    | DIRECT | DIRECT  | 2         | 2       | 2       | 2          | 2       | 3           | 3       | 3       |
|                     | MM     | 55        | 55     | 80        | 80     | 80      | 114       | 114     | 114     | 133        | 133     | 133         | 133     | 133     |
|  MIN.               | L/ MIN | 14        | 14     | 18        | 18     | 18      | 28        | 28      | 28      | 55         | 55      | 65          | 65      | 65      |
|  MAX                | L/ MIN | *         | *      | 90        | 90     | 90      | 90        | 90      | 90      | 150        | 150     | 150         | 150     | 150     |
|  MAX                | BAR    | 250       | 250    | 250       | 250    | 250     | 250       | 250     | 250     | 280        | 280     | 280         | 280     | 280     |
|  MAX. MIT SCHLEGELN | MM     | 15-20     | 15-20  | 20-30     | 20-30  | 20-30   | 40-60     | 40-60   | 40-60   | 60-80      | 60-80   | 80-100      | 80-100  | 80-100  |

\* Abhängig vom Hubraum des Motors



STANDARD TECHNISCHE DATEN

- 1

**INTEGRIERTER VENTILBLOCK**  
SERIENMÄSSIG MIT ÜBERDRUCK- UND ÜBERMENGENVENTIL AUSGESTATTET.
- 2

**SEITLICHE VERSCHIEBUNG DER AUFNAHME**  
ERMÖGLICHT, DIE MECHANISCHE VERSCHIEBUNG DER AUFNAHME.
- 3

**VERSTÄRKTER RAHMEN**  
RAHMEN MIT DOPPELTEM BODEN, DER EINE HOHE STOSSFESTIGKEIT GEWÄHRLEISTET.
- 4

**WELLE MIT SCHLEGELN**  
MULCHT GRAS, GEBÜSCH, ÄSTE UND STÄMME.
- 5

**WELLE MIT Y-MESSERN**  
MULCHT GRAS, STRÄUCHER, REISIG, ÄSTE UND ÄHNLICHES.
- 

6

**GETRIEBEMOTOR**  
MOTOR MIT VERSTÄRKTER DICHTUNG. BEI GEGENDRUCK VON MEHR ALS 10 BAR IST EINE DIREKTE AUSLASSLEITUNG ZUM TANK VORGESCHRIEBEN

ZUBEHÖR

- 7

**SCHWIMMENDE AUFHÄNGUNG**  
MIT DER "SCHWIMMENDEN" AUFHÄNGUNG PASST SICH DER MULCHER NICHT NUR DEM BODEN AN, SONDERN SCHÜTZT DEN MULCHER VOR VERDECKTEN HINDERNISSEN WIE GRÖßEREN STEINEN O.Ä.
- 8

**HYDRAULISCHER KREHKRANZ MIT 4 SCHLÄUCHEN**  
FLEXIBEL SEIN IN ALLEN ARBEITSSITUATIONEN, SOGAR DAS ARBEITEN IN BEIDE FAHRTRICHTUNGEN IST MÖGLICH.
- 

9

**KOLBENMOTOR**  
NOTWENDIG BEI TRÄGERGERÄTEN MIT SEHR HOHEM ÖLDRUCK. VOR DER BESTELLUNG WIRD DIE MACHBARKEIT AUF DER MASCHINENEINSATZES GEPRÜFT.

NB: ADAPTER NICHT INKLUSIVE  
BEINHÄLTET DIE MASCHINENANBAUTEILE FÜR DIE ADAPTER AUS DEM CANGINI-KATALOG, AUSSER MOD. ADAPTER CS 100 JANUS PRO, CW 20S, CW30S.