





NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

DISEÑADA PARA TRABAJAR EN CONDICIONES EXTREMADAMENTE CRÍTICAS, PRESENTA UNA CARROCERÍA REFORZADA Y LOS COJINETES BLINDADOS. LA VERSIÓN ESTÁNDAR INCLUYE CUCHILLAS EN Y CON HOJA INTERMEDIA O MAZAS, VÁLVULAS REGULADORAS DE CAUDAL, LIMITADORAS DE PRESIÓN Y DE DERIVACIÓN (PARA TC0-50 Y TC0-70 SOLAMENTE CON VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN). EL SISTEMA DE DRENAJE INTEGRADO NO REQUIERE ALGUNA LÍNEA DE DRENAJE AL DEPÓSITO HASTA UNA CONTRAPRESIÓN MÁXIMA DE 10 BAR.



TONS		1,0 - 1,5		1,5 - 3,5		3,5 - 6,5		6,5 - 10,0		10,0 - 15,0						
MOD.		TC0-50	TC0-70	TC1-60	TC1-80	TC1-100	TC2-80	TC2-100	TC2-120	TC3-110	TC3-130	TC4-110	TC4-130	TC4-150		
A	MM	500	700	600	800	1000	800	1000	1200	1100	1300	1100	1300	1500		
B	MM	715	915	800	1000	200	980	1180	1380	1280	1480	1300	1600	1800		
C	MM	516	516	640	640	640	810	810	810	830	830	855	855	855		
D	MM	417	417	461	461	461	530	530	530	575	575	620	620	620		
kg	SIN ENGANCHE	70	83	100	115	125	245	270	300	375	412	455	505	540		
	N.	DIRECTA	DIRECTA	DIRECTA	DIRECTA	DIRECTA	2	2	2	2	2	3	3	3		
	MM	55	55	80	80	80	114	114	114	133	133	133	133	133		
	MIN.	L/ MIN	14	14	18	18	18	18	18	28	28	28	55	55	65	65
	MAX	L/ MIN	*	*	90	90	90	90	90	90	90	150	150	150	150	
	MAX	BAR	250	250	250	250	250	250	250	250	250	280	280	280		
	MAX. CON MAZAS	MM	15-20	15-20	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	40-60	40-60	40-60	60-80	60-80	80-100	80-100



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- 1 UNIDAD VÁLVULAS INCORPORADA**
INCLUYE VÁLVULAS REGULADORAS DE CAUDAL, LIMITADORAS DE PRESIÓN Y DE DERIVACIÓN.
- 2 CORREDERA DE AJUSTE ENGANCHE**
PERMITE AJUSTAR LA POSICIÓN DEL ENGANCHE.
- 3 CARROCERÍA REFORZADA**
CARROCERÍA CON DOBLE FONDO PARA UNA GRAN RESISTENCIA A LOS CHOQUES.
- 4 CONFIGURACIÓN EJE MAZAS**
PARA EL CORTE DE ARBUSTOS Y PLANTAS SIMILARES.
- 5 CONFIGURACIÓN EJE CUCHILLAS**
PARA EL CORTE DE CÉSPED Y PLANTAS SIMILARES.
- 6 MOTOR DE INGRANAJES**
MOTOR CON SELLO REFORZADO PARA CONTRAPRESIONES SUPERIORES A 10 BAR ES OBLIGATORIA LA LÍNEA DE DESCARGA DIRECTA AL TANQUE.

ACCESORIOS OPCIONALES

- 7 SISTEMA FLOTANTE**
PERMITE LA ADAPTACIÓN DEL DESBROZADORA A LAS IRREGULARIDADES DEL TERRENO.
- 8 TEJUELO DE ROTACIÓN HIDRÁULICA 4 TUBOS**
ORIENTA EL DESBROZADORA SEGÚN LAS NECESIDADES DE CORTE Y PERMITE TRABAJAR EN AMBOS SENTIDOS DE MARCHA.
- 9 MOTOR DE PISTONES**
PARA APLICACIONES SUMAMENTE PESADAS Y CONTINUAS. REQUIERE LA LÍNEA DE DRENAJE DIRECTA AL DEPÓSITO. LA APLICACIÓN A LA MÁQUINA SE COMPROBARÁ ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO

NB: ADAPTADORES NO INCLUIDOS

INCLUYE LA PLACA DE CONEXIÓN A LA MÁQUINA PARA LOS ADAPTADORES EN EL CATÁLOGO CANGINI EXCEPTO LOS MODELOS ADAPTADORES CS 100 JANUS PRO, CW 20S, CW30S.