



NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

A

E

C

B

Ømin

D

LA PINZA DA LEGNO SP È CARATTERIZZATA DA ROTAZIONE A 360°, FUNZIONE GARANTITA DAI ROTATORI IDRAULICI DI CUI PUÒ ESSERE DOTATA, AGEVOLA POI NOTEVOLMENTE L'OPERATORE NELLA PRESA DEL MATERIALE TAGLIATO. LE PARTI SOGGETTE A MAGGIORE USURA SONO REALIZZATE IN DOMEX 700. È PARTICOLARMENTE INDICATA PER LA MOVIMENTAZIONE DI LEGNA TAGLIATA E RAMAGLIE. DI SERIE È DOTATA DI VALVOLA DI BLOCCO SUL CILINDRO DI CHIUSURA.

	TONS	1,8 - 3,5	3,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 16,0
MOD.		WG 1100SPWG	1300SPWG	1300SPWG	1500SPWG	1650SPWG	1800SPWG	1800SPWG	2000SP
A	MM	425	450	450	530	530	640	640	640
B	MM	610	735	735	815	1030	1180	1180	1225
C	MM	440	495	495	580	590	680	680	730
D	MM	685	770	770	830	980	985	985	1060
E	MM	1210	1430	1430	1650	1650	1845	1845	2020
	SENZA ATTACCO	KG	100	140	140	225	300	440	495
	MIN.	MM	80	75	75	95	100	120	150
	MAX.	L/MIN	50	50	50	50	50	50	50
	MAX.	KG	1900	2100	2100	3100	4000	6000	6000
	MAX.	BAR	200	200	200	200	230	250	250



OPTIONAL

- 1 **ATTACCO DOPPIO PERNO (A) O ADATTATORE (B)**
- 2 **ATTACCO SINGOLO PERNO**
- 3 **KIT 2 TUBI**

PERMETTE IL FUNZIONAMENTO DELLA ROTAZIONE E DELLA APERTURA/CHIUSURA DELLE CHELE SU MACCHINE DOTATE DI UNA SOLA LINEA IDRAULICA A DOPPIO EFFETTO.

- 4 **ROTATORE BASE**
ROTATORE AD ALBERO PER LA MOVIMENTAZIONE DELLA PINZA.

- 5 **ROTATORE FLANGIATO**
ROTATORE FLANGIATO ADATTO AD UTILIZZI PARTICOLARMENTE GRAVOSI.