



CAZO MEZCLADOR DESCARGA SEGURA MIX-SF FRONTAL



CARGADORAS



MINICARGADORAS



PALAS



RETROCARGADORAS



CARGADORAS TELESCÓPICAS



PATENTED



HB400



NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

DOTADO DE TRANSMISIÓN CON REDUCTOR DE ENGRANAJES, QUE OFRECE ALTAS PRESTACIONES SIN NECESIDAD DE UN MANTENIMIENTO CONSTANTE. EL EMPLEO DE VÁLVULAS DE MÁXIMA PRESIÓN CRUZADAS Y REDUCTOR DE CAUDAL GARANTIZA EFICIENCIA Y FIABILIDAD HASTA EN LAS PEORES CONDICIONES OPERATIVAS. EL ENGANCHE SKID SE SUMINISTRA DE SERIE EXCEPTO EN LOS MODELOS MIX 800SF-1000SF-1200SF.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

1 CONFIGURACIÓN DESCARGA SEGURA (PATENTED)

EL OPERADOR ENGANCHE EL TUBO DE DESCARGA A UN LADO, EN UNA POSICIÓN SEGURA.

2 VARILLA DE CONTROL DEL TUBO DE DESCARGA

FACILITA EL DESPLAZAMIENTO DEL TUBO PARA LA DESCARGA LATERAL DEL MATERIAL.

3 DESMONTAJE SINFÍN

LA BASE DEL CAZO ESTÁ DISEÑADA PARA PODER EXTRAER TODO EL SINFÍN Y FACILITAR ASÍ LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.

4 MOTORREDUCTOR

GARANTIZA LAS ALTAS PRESTACIONES DEL SISTEMA.

5 KIT ELÉCTRICO (DE MIX 800SF A MIX 1200SF)

PERMITE SELECCIONAR EL MOVIMIENTO DE MEZCLA O DE LA TRAMPILLA DE DESCARGA DE LA CABINA.

6 CONECTOR DE 14 PINES HD36-18-14SE (DE MIX 150SF A MIX 600SF)

EL CONECTOR DE 14 PINES SE SUMINISTRA DESMONTADO SI NO SE PROPORCIONA INFORMACIÓN SOBRE EL CABLEADO DEL ENCHUFE. **COMPRUEBE QUE LA MÁQUINA DE BASE ESTÁ EQUIPADA CON UN CONECTOR MULTIPOLAR DE 14 PINES (CONFIGURACIÓN CANGINI ESTÁNDAR). EN OTRO CASO, ES OBLIGATORIO EL KIT ELÉCTRICO N.9**

NB: EL EQUIPO SE SUMINISTRA COMPLETO CON TUBERÍAS Y CONECTORES

ACCESORIOS OPCIONALES

7 PLACA PARA PALAS ARTICULADAS, RETROCARGADORAS Y CARGADORAS TELESCÓPICAS

AL ENGANCHE SKID (DE SERIE EXCEPTO EN LOS MODELOS MIX 800SF-1000SF-1200SF) SE PUEDE AÑADIR EL ENGANCHE PARA PALAS ARTICULADAS, RETROCARGADORAS Y CARGADORAS TELESCÓPICAS


8 ACCESORIO DE PALA

SOLO PARA MODELOS 800SF-1000SF-1200SF

9 REDUCTORES DE CAUDAL

OBLIGATORIO EN MÁQUINAS CON FLUJO DE ACEITE SUPERIOR AL REQUERIDO

10 CONECTOR DE 8 PINES HD36-18-8SE/ KIT ELÉCTRICO (DE MIX 150SF A MIX 600SF)



	MOD.	MIX 150SF.2	MIX 200SF.2	MIX 250SF.2	MIX 350SF.2	MIX 450SF.2	MIX 600SF.2	MIX 800SF.2	MIX 1000SF.2	MIX 1200SF.2	
A	MM	1000	1100	1350	1350	1670	1750	1830	2000	2000	
B	MM	1265	1360	1610	1630	1946	2018	2230	2440	2440	
C	MM	620	650	650	720	720	835	910	990	1100	
D	MM	530	580	610	680	680	800	840	910	980	
	SIN ENGANCHE	KG	220	275	315	370	425	520	675	850	905
		KG	565	735	890	1175	1460	1900	2515	3150	3665
		L	150	200	250	350	450	600	800	1000	1200
	TUBO DE DESCARGA	MM	210	210	210	210	210	210	210	210	
	MAX	L/MIN	70	70	70	70	70	70	70	100	
	MAX	BAR	200	200	200	200	200	200	200	200	
	PINES		STD 14 PIN	KIT ELÉCTRICO	KIT ELÉCTRICO	KIT ELÉCTRICO					
	ENGANCHE		ENGANCHE CARGADORA	SIN ENGANCHE	SIN ENGANCHE	SIN ENGANCHE					

