



PINZA IDRAULICA A 2 CILINDRI DG



ESCAVATORE



LA PINZA IDRAULICA SERIE DG È STATA CONCEPITA PER LA DEMOLIZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INCLUSA LA FRANTUMAZIONE A TERRA DEL MATERIALE PRECEDENTEMENTE DEMOLITO IN MODO DA RIDURLO PER IL PROCESSO DI SMALTIMENTO ED EVENTUALE RICICLO. ADATTA PER IL TAGLIO E LA FRANTUMAZIONE DI MATERIALE PESANTE COME CEMENTO CON RINFORZO IN METALLO E STRUTTURE IN ACCIAIO. È ALTAMENTE RESISTENTE GRAZIE ALLA SUA STRUTTURA PROGETTATA PER AUMENTARE LA SUA FORZA DI SCHIACCIAMENTO. LA SUA FACILE MANUTENZIONE È RESA POSSIBILE GRAZIE A CHELE E LAME FACILMENTE SOSTITUIBILI.



SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 **DOPPIO MOTORE CHE GARANTISCE UNA ROTAZIONE ED UNA FORZA ELEVATA**
- 2 **MASCELLE ALTAMENTE RESISTENTI ALL'USURA**
- 3 **FORZA DI PENETRAZIONE ELEVATA PER IL TAGLIO**
- 4 **CILINDRO E IMPIANTO IDRAULICO IN POSIZIONE PROTETTA**
- 5 **CHELE E LAME FACILMENTE SOSTITUIBILI E COMODA MANUTENZIONE**

OPTIONAL

- 6 **SELLA MARTELLO IMBULLONATA**

PUÒ ESSERE UTILIZZATA PER QUALSIASI MARCA O MODELLO DI MARTELLO E PERMETTE L'AGGANCIAMENTO ALLA MACCHINA CON ATTACCO FISSO O ATTACCO RAPIDO

DG01



DGR02



		TON	1,0 - 4,0 T	3,0 - 9,0	7,0 - 15,0 T
	MOD.	DG01	DGR02	DGR03	
kg	PESO	KG	175	300	650
	FORZA DI CHIUSURA	TON	38	50	60
	APERTURA MASCELLA	MM	390	400	680
	PROFONDITÀ MASCELLA	MM	400	430	600
	LARGHEZZA MASCELLA	MM	50	40	45
	ALTEZZA	MM	900	1150	1500
	LUNGHEZZA LAMA	MM	100	100	200
	P. MAX APERTURA/CHIUSURA	BAR	220	260	320
	OLIO	L/MIN	20-50	30-50	70-120
	P. MAX ROTAZIONE	BAR	120	100	100
	OLIO	L/MIN	10-25	10-30	10-30
	CONTROPRESSIONE MAX	BAR	-	-	-
	CICLO APERTURA /CHIUSURA	SEC	1.8/2.5	1.8/2.5	2.2/3.0

SM38 1,0 - 1,8 t



AR15
CR15
CS10
CS10 JANUS PRO
PL10 PIN LOCK
CW05 AUTO'LOCK
S
CM

SM62 1,8 - 2,5 t



AR30
CR30
CS10
CS10 JANUS PRO
PL20 PIN LOCK
CW05 AUTO'LOCK
S
CM

SM53 2,5 - 4,0 t



AR40
CR40
CS30
CS30 JANUS PRO
PL40 PIN LOCK
CW05 AUTO'LOCK
S
CM

SM62 4,0 - 5,0 t



AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS PRO
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

SM67 5,0 - 6,0 t



AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS PRO
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

SM67 6,0 - 7,5 t



AR70
CR70
CS80
CS80 JANUS PRO
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

SM73 7,5 - 10,0 t



CR70
CS80
CS80 JANUS PRO
PL80 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

SM80 10,0 - 12,0 t



CR70
CS80
CS80 JANUS PRO
PL10 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

**PER MACCHINE DI PESO SUPERIORE AI 12 TON È POSSIBILE RICHIEDERE UN PREVENTIVO, ALTRIMENTI L'ATTREZZATURA SARÀ FORNITA SENZA ATTACCO.