



DIE HYDRAULISCHE ABBRUCHZANGE SERIE DG WURDE FÜR PRIMÄRE UND SEKUNDÄRE ABBRUCHARBEITEN UND DAS ZERTRÜMMERN DES AM BODEN LIEGENDEN ABBRUCHMATERIALS FÜR DIE ANSCHLIESSENDE ENTSORGUNG UND EIN EVENTUELLES RECYCLING KONZIPIERT. SIE KANN AUCH ZUM DURCHTRENNEN UND ZERKLEINERN VON ANSPRUCHSVOLLEM MATERIAL WIE STAHLBETON UND STAHLSTRUKTUREN EINGESETZT WERDEN. DANK DER FÜR EXTRAHOHE BRECHKRAFT AUSGELEGTE STRUKTUR IST SIE AUSSERORDENTLICH ROBUST. DIE WARTUNG IST DURCH DIE EINFACH AUSTAUSCHBAREN GREIFER UND SCHNEIDEN SCHNELL UND PROBLEMLOS.



## TECHNISCHE STANDARDMERKMALE

- 1 **DOPPELTER MOTOR FÜR MEHR KRAFT UND BESSERE DREHUNG**
- 2 **EXTREM VERSCHLEISSBESTÄNDIGE KIEFER**
- 3 **HOHE EINDRINGKRAFT BEIM DURCHTRENNEN**
- 4 **GUT GESCHÜTZTE POSITION VON ZYLINDER UND HYDRAULIK**
- 5 **SCHNELLER WECHSEL UND EINFACHE WARTUNG VON GREIFER UND SCHNEIDEN**

## OPTIONAL

- 6 **WEGGELAUFENER KOPF DES HAMMERS**

KANN FÜR JEDE HAMMERMARKE ODER MODELL VERWENDET WERDEN UND ERMÖGLICHT DIE BEFESTIGUNG AN DER MASCHINE MIT FESTER ODER SCHNELLER KÜPPLUNG



DG01



DGR02

	TON	1,0 - 4,0 T	3,0 - 9,0	7,0 - 15,0 T
	<b>MOD.</b>	<b>DG01</b>	<b>DGR02</b>	<b>DGR03</b>
GEWICHT	KG	175	300	650
SCHLISSKRAFT	TON	38	50	60
KIEFERÖFFNUNG	MM	390	400	680
KIEFERTIEFE	MM	400	430	600
BACKENBREITE	MM	50	40	45
HÖHE	MM	900	1150	1500
KLINGENLÄNGE	MM	100	100	200
P. MAXIMALES ÖFFNEN/SCHLIESSEN	BAR	220	260	320
ÖL	L/MIN	20-50	30-50	70-120
P. MAXIMALE ROTATION	BAR	120	100	100
ÖL	L/MIN	10-25	10-30	10-30
MAX. GEGENDRUCK	BAR	-	-	-
ÖFFNUNGS-/SCHLISSZYKLUS	SEC	1.8/2.5	1.8/2.5	2.2/3.0

### SM38 1,0 - 1,8 t



AR15
CR15
CS10
CS10 JANUS PRO
PL10 PIN LOCK
CW05 AUTO'LOCK
S
CM

### SM62 1,8 - 2,5 t



AR30
CR30
CS10
CS10 JANUS PRO
PL20 PIN LOCK
CW05 AUTO'LOCK
S
CM

### SM53 2,5 - 4,0 t



AR40
CR40
CS30
CS30 JANUS PRO
PL40 PIN LOCK
CW05 AUTO'LOCK
S
CM

### SM62 4,0 - 5,0 t



AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS PRO
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

### SM67 5,0 - 6,0 t



AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS PRO
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

### SM67 6,0 - 7,5 t



AR70
CR70
CS80
CS80 JANUS PRO
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

### SM73 7,5 - 10,0 t



CR70
CS80
CS80 JANUS PRO
PL80 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

### SM80 10,0 - 12,0 t



CR70
CS80
CS80 JANUS PRO
PL10 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

\*\*FÜR MASCHINEN MIT EINEM GEWICHT ÜBER 12 TONNEN BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT, EIN ANGEBOT ANZUFORDERN, ANDERNFALLS WIRD DIE AUSRÜSTUNG OHNE ANBAUGERÄT DELIVERT.