



BENNA MULTISCREENING  
VMS-F FRONTALE



SKID LOADER



MINI SKID  
LOADER



PALA



TERNA



TELESCOPICO



PATENTED




HB400



NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

LA VAGLIATRICE A DOPPIO CESTELLO ROTANTE, PER ATTACCO FRONTALE E MACCHINE FINO A 6 TON, È ADATTA ALLE OPERAZIONI DI VAGLIATURA SU TERRENI MOSSI. IL SISTEMA DI VARIAZIONE DELLA GRANULOMETRIA CON COMANDO IDRAULICO IN CABINA PERMETTE LA SCELTA DELLA SELEZIONE, DA UN MINIMO DI 25 AD UN MASSIMO DI 65 MM, SENZA SOSTITUZIONE DI ALCUN ELEMENTO MECCANICO E RIDUCENDO NOTEVOLMENTE I TEMPI DI LAVORO.






|                                                                                     | MOD.          |       | VMS-F6     | VMS-F8     | VMS-F10    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|------------|------------|
|  | A             | MM    | 1200       | 1400       | 1600       |
|  | B             | MM    | 1270       | 1420       | 1550       |
|  | C             | MM    | 780        | 890        | 950        |
|  | D             | MM    | 650        | 760        | 870        |
|   | SENZA ATTACCO | KG    | 360        | 450        | 600        |
|   | OPERATIVO     | KG    | 550        | 770        | 1050       |
|   | MIN.          | MM    | 25         | 25         | 25         |
|   | MAX.          | MM    | 65         | 65         | 65         |
|   | MAX.          | L/MIN | 80         | 80         | 80         |
|   | MAX.          | BAR   | 300        | 300        | 300        |
|   | MAX.          | L     | 170        | 285        | 400        |
| CONNETTORE 14 / 8 PIN*                                                              |               |       | STD 14 PIN | STD 14 PIN | STD 14 PIN |

\*IN FASE D'ORDINE ANDRÀ SEGNALATO IL TIPO DI CONNETTORE CHE SI DESIDERA RICEVERE.  
IN CASO CONTRARIO VERRÀ FORNITO STANDARD IL CONNETTORE 14 PIN


VMS-F6

VMS-F8


VMS-F10



25 MM



INTERMEDIO



65 MM

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

1 CESTELLI IN HB400

IL MATERIALE AD ALTA RESISTENZA ALL'USURA PER GARANTIRE AI CESTELLI DI SOSTENERE UN ALTO RITMO DI LAVORO E UN AUMENTO DELLA LORO VITA UTILE.

2 SISTEMA AUTOMATICO DI VAGLIATURA

IL SISTEMA A DOPPIO CESTELLO ROTANTE CON COMANDO IDRAULICO DALLA CABINA PERMETTE LA SELEZIONE DELLO SPESSORE DEL MATERIALE VAGLIATO, FRA 25 E 65 MM, SENZA INTERROMPERE IL CICLO DI LAVORO.

3 KIT 2 TUBI

PERMETTE IL FUNZIONAMENTO DELLA ROTAZIONE E DELLO SCORRIMENTO IDRAULICO DEI VAGLI SU MACCHINE DOTATE DI UNA SOLA LINEA A DOPPIO EFFETTO. IL GRUPPO DI COMANDO È DOTATO DI CALAMITE PER POTERLO POSIZIONARE AGEVOLMENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA.

4 CONDIZIONE DI CARICO OPERATIVO E LAVORO OTTIMALE

5 CONNETTORE 14 PIN HD36-18-14SE (A) 8 PIN HD36-18-8SE (B)

IN FASE D'ORDINE ANDRÀ SEGNALATO IL TIPO DI CONNETTORE CHE SI DESIDERA RICEVERE.  
IN CASO CONTRARIO VERRÀ FORNITO STANDARD IL CONNETTORE 14 PIN

NB : L'ATTREZZATURA VIENE FORNITA COMPLETA DI TUBI E INNESTI

OPTIONAL

6 INTERFACCIA PALE ARTICOLATE, TERNE E TELESCOPICI

ALL'ATTACCO SKID DI SERIE SI PUÒ AGGIUNGERE L'INTERFACCIA CON ATTACCO PALE ARTICOLATE, TERNE E TELESCOPICI.

7 KIT ELETTRICO