



BETONMISCHSCHAUFEL MIT SICHERER ENTLERUNG MIX-SF



BAGGER



PATENTED





HB400



NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

DIE KRAFTÜBERTRAGUNG ERFOLGT MIT EINEM UNTERSETZUNGSGETRIEBE, DAS EINE HOHE LEISTUNG SICHERSTELLT UND EINEN WESENTLICH GERINGEREN WARTUNGSAUFWAND HAT ALS EIN KETTENANTRIEB. ÜBERDRUCK- UND ÜBERMENGENVENTIL SORGEN AUCH UNTER SCHWIERIGSTEN BEDINGUNGEN FÜR EFFIZIENZ UND ZUVERLÄSSIGKEIT.

		MOD.	MIX 100SF.2	MIX 150SF.2	MIX 200SF.2	MIX 250SF.2	MIX 350SF.2	MIX 450SF.2	MIX 600SF.2	
		A	MM	785	1000	1100	1350	1350	1670	1750
		B	MM	1000	1265	1360	1610	1630	1946	2018
		C	MM	620	620	650	650	720	720	835
		D	MM	530	530	580	610	680	680	800
	OHNE AUFNAHME	KG	237	267	317	356	416	512	623	
		KG	501	627	797	956	1256	1592	2063	
		L	110	150	200	250	350	450	600	
	ABLAß-SCHLAUCHES	MM	210	210	210	210	210	210	210	
	MAX	L/MIN	70	70	70	70	70	70	70	
	MAX	BAR	200	200	200	200	200	200	200	



STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 KONFIGURATION SICHERE ENTLADUNG (PATENTED)

DURCH DEN SEITLICHEN ABLASS-SCHLAUCH STEHT DIE BEDIENENDE PERSON IN EINER SICHEREN POSITION.

2 POSITIONIERGRIFF

DER POSITIONIERGRIFF ERLEICHTERT DAS FÜHREN DES ABLASS-SCHLAUCHES.

3 AUSBAU DER WELLE

DAS GEHÄUSE DES BETONMISCHERS IST SO AUSGELEGT, DASS DIE WELLE BEI WARTUNGSARBEITEN LEICHT AUSGEBAUT WERDEN KANN.

4 GETRIEBEMOTOR

DER GETRIEBEMOTOR GARANTIERT EINE HOHE LEISTUNG DES MISCHERS.

5 KONTROLL-BOX

ZUM WÄHLEN DER MISCHBEWEGUNG ODER DER Klappe ZUM ENTLEREEN AUS DER KABINE.



ZUBEHÖR

6 DURCHFLUSSMINDERER

EMPFOHLEN FÜR MASCHINEN MIT EINEM ÖLFLUSS VON MEHR ALS 70 LITERN PRO MINUTE.