



CAZO MEZCLADOR DESCARGA SEGURA MIX-SF FRONTAL



CARGADORAS

MINICARGADORAS

PALAS

RETROCARGADORAS

CARGADORAS TELESCÓPICAS



PATENTED




HB400



NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

DOTADO DE TRANSMISIÓN CON REDUCTOR DE ENGRANAJES, QUE OFRECE ALTAS PRESTACIONES SIN NECESIDAD DE UN MANTENIMIENTO CONSTANTE. EL EMPLEO DE VÁLVULAS DE MÁXIMA PRESIÓN CRUZADAS Y REDUCTOR DE CAUDAL GARANTIZA EFICIENCIA Y FIABILIDAD HASTA EN LAS PEORES CONDICIONES OPERATIVAS. EL ENGANCHE SKID SE SUMINISTRA DE SERIE EXCEPTO EN LOS MODELOS MIX 800SF-1000SF-1200SF.



	MOD.	MIX 100SF.2	MIX 150SF.2	MIX 200SF.2	MIX 250SF.2	MIX 350SF.2	MIX 450SF.2	MIX 600SF.2	MIX 800SF.2	MIX 1000SF.2	MIX 1200SF.2
A	MM	785	1000	1100	1350	1350	1670	1750	1830	2000	2000
B	MM	1000	1265	1360	1610	1630	1946	2018	2230	2440	2440
C	MM	620	620	650	650	720	720	835	910	990	1100
D	MM	530	530	580	610	680	680	800	840	910	980
	SIN ENGANCHE	KG	213	230	280	319	377	430	541	655	840
		KG	477	590	760	919	1217	1510	1981	2575	3240
		L	110	150	200	250	350	450	600	800	1000
	TUBO DE DESCARGA	MM	210	210	210	210	210	210	210	210	210
	MAX	L/MIN	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	MAX	BAR	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	PINES		STD 14 PIN	KIT ELÉCTRICO	KIT ELÉCTRICO	KIT ELÉCTRICO					
	ENGANCHE		ATORNILLADO	ISO 24410	SOLDADO	SOLDADO	SOLDADO				



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- CONFIGURACIÓN DESCARGA SEGURA (PATENTED)**
EL OPERADOR ENGANCHE EL TUBO DE DESCARGA A UN LADO, EN UNA POSICIÓN SEGURA.
- VARILLA DE CONTROL DEL TUBO DE DESCARGA**
FACILITA EL DESPLAZAMIENTO DEL TUBO PARA LA DESCARGA LATERAL DEL MATERIAL.
- DESMONTAJE SINFÍN**
LA BASE DEL CAZO ESTÁ DISEÑADA PARA PODER EXTRAER TODO EL SINFÍN Y FACILITAR ASÍ LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.
- MOTORREDUCTOR**
GARANTIZA LAS ALTAS PRESTACIONES DEL SISTEMA.
- KIT ELÉCTRICO (DE MIX 800SF A MIX 1200SF)**
PERMITE SELECCIONAR EL MOVIMIENTO DE MEZCLA O DE LA TRAMPILLA DE DESCARGA DE LA CABINA.
- CONECTOR DE 14 PINES HD36-18-14SE O DE 8 PINES HD36-18-8SE (DE MIX 100SF A MIX 600SF)**
EL CONECTOR DE 14 PINES SE SUMINISTRA DESMONTADO SI NO SE PROPORCIONA INFORMACIÓN SOBRE EL CABLEADO DEL ENCHUFE. **COMPRUEBE QUE LA MÁQUINA DE BASE ESTÁ EQUIPADA CON UN CONECTOR MULTIPOLAR DE 14 PINES (CONFIGURACIÓN CANGINI ESTÁNDAR). EN OTRO CASO, ES OBLIGATORIO EL KIT ELÉCTRICO N.10**

NB: EL EQUIPO SE SUMINISTRA COMPLETO CON TUBERÍAS Y CONECTORES

ACCESORIOS OPCIONALES

- PLACA PARA PALAS ARTICULADAS, RETROCARGADORAS Y CARGADORAS TELESCÓPICAS**
AL ENGANCHE SKID (DE SERIE EXCEPTO EN LOS MODELOS MIX 800SF-1000SF-1200SF) SE PUEDE AÑADIR EL ENGANCHE PARA PALAS ARTICULADAS, RETROCARGADORAS Y CARGADORAS TELESCÓPICAS
- ACCESORIO DE PALA**
SOLO PARA MODELOS 800SF-1000SF-1200SF
- REDUCTORES DE CAUDAL**
OBLIGATORIO EN MÁQUINAS CON FLUJO DE ACEITE SUPERIOR AL REQUERIDO
- KIT ELÉCTRICO (DE MIX 100SF A MIX 600SF)**