



QUESTA SPAZZOLA, APPLICABILE SU ESCAVATORE E DOTATA DI SETOLE IN ACCIAIO, È PARTICOLARMENTE ADATTA PER IL DISERBO DI CORDOLI, MARCIAPIEDI, BANCHINE, ASFALTO E SIMILARI. IL SISTEMA FLOTTANTE E LO SNODO SULLA TESTATA, DI SERIE, PERMETTONO ALLA SPAZZOLA DI ADATTARSI ALLE SUPERFICI. ENTRAMBI I SISTEMI DI SNODO POSSONO ESSERE BLOCCATI IN UNA POSIZIONE FISSA A SECONDA DELLE ESIGENZE DELL'UTILIZZATORE. INSTALLANDO LA SPAZZOLA IN PPL SI POSSONO TRATTARE SUPERFICI DELICATE DOVE NON CI SIA NECESSITÀ DI DISERBO.

		MOD.	SSC550
A	MM		890
B	MM		850
C	MM		550
D	MM		1260
CORSA FLOTTANTE		MM	340
Kg	SENZA ATTACCO	KG	100
Ø		MM	500
MAX.		L/MIN	70
MAX.		BAR	200



#### SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- ① MOTORE CON FLANGIATURA QUADRATA E DISTRIBUZIONE A DISCO
- ② SPAZZOLA IN PPL (A) SPAZZOLA ACCIAIO + PIATTO IN GOMMA (B) SPAZZOLA ACCIAIO + PIATTO IN ACCIAIO (C)
- ③ FLOTTANTE E SNODO

#### OPTIONAL

- ④ RIDUTTORI DI FLUSSO  
CONSIGLIATI SU MACCHINE CON PORTATA OLIO SUPERIORE A 70 LITRI AL MINUTO.
- ⑤ MINIGONNA PARASASSI