

PINZA PARA LEÑA WG-SP



NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

LA PINZA PARA LEÑA TIENE UNA ROTACIÓN A 360°. EL ROTADOR HIDRÁULICO EMBRIDADO APORTA A LA PINZA AÚN MÁS RESISTENCIA Y COMPACIDAD, ADECUÁNDOLA A LOS TRABAJOS MÁS PESADOS Y LAS PARTES SUJETAS A MAYOR DESGASTE ESTÁN FABRICADAS EN DOMEX 700. ES ESPECIALMENTE INDICADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LEÑA TALADA Y LEÑA MENUDA. LA VERSIÓN ESTÁNDAR TIENE DE UNA VÁLVULA DE BLOQUEO EN EL CILINDRO DE CIERRE.



Kg	SIN ENGANCHE	TONS	1,8 - 3,5	3,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 16,0
MOD. WG 1100SPWG 1300SPWG 1300SPWG 1500SPWG 1650SPWG 1800SPWG 1800SPWG 2000SP										
A MM	425	450	450	530	530	640	640	640	640	640
B MM	610	735	735	815	1030	1180	1180	1180	1225	1225
C MM	440	495	495	580	590	680	680	680	730	730
D MM	685	770	770	830	980	985	985	985	1060	1060
E MM	1210	1430	1430	1650	1650	1845	1845	1845	2020	2020
Kg	SIN ENGANCHE	KG	100	140	140	225	300	440	440	495
Ø	MIN.	MM	80	75	75	95	100	120	120	150
L/MIN	MAX.	L/MIN	50	50	50	50	50	50	50	50
KG	MAX.	KG	1900	2100	2100	3100	4000	6000	6000	6000
BAR	MAX.	BAR	200	200	200	200	230	250	250	250



ACCESORIOS OPCIONALES

1 ENGANCHE DE DOBLE PERNO O ADAPTADOR

2 ENGANCHE DE PERNO SIMPLE

3 KIT 2 TUBOS

PERMITE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ROTACIÓN, APERTURA Y CIERRE DE LAS MANDIBULAS EN MÁQUINAS CON UNA SOLA LÍNEA HIDRÁULICA DE DOBLE EFECTO.

4 ROTADOR ESTÁNDAR

ROTADOR DE EJE PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS PINZAS.

5 ROTADOR EMBRIDADO

ROTADOR EMBRIDADO PARA APLICACIONES SUMAMENTE PESADAS.

NB: ADAPTADORES NO INCLUIDOS: INCLUYE LA PLACA DE CONEXIÓN A LA MÁQUINA PARA LOS ADAPTADORES EN EL CATÁLOGO CANGINI EXCEPTO LOS MODELOS ADAPTADORES CS 100, CS 100 JANUS, CW 20S, CW30S.