



NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

LA PINZA DA LEGNO SP È CARATTERIZZATA DA ROTAZIONE A 360°, FUNZIONE GARANTITA DAI ROTATORI IDRAULICI DI CUI PUÒ ESSERE DOTATA, AGEVOLA POI NOTEVOLMENTE L'OPERATORE NELLA PRESA DEL MATERIALE TAGLIATO, LE PARTI SOGGETTE A MAGGIORE USURA SONO REALIZZATE IN DOMEX 700. È PARTICOLARMENTE INDICATA PER LA MOVIMENTAZIONE DI LEGNA TAGLIATA E RAMAGLIE. DI SERIE È DOTATA DI VALVOLA DI BLOCCO SUL CILINDRO DI CHIUSURA.



Kg SENZA ATTACCO

Ø MIN.

MAX.

MAX.

MAX.

TONS	1,8 - 3,5	3,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 16,0
MOD. WG 1100SPWG 1300SPWG 1300SPWG 1500SPWG 1650SPWG 1800SPWG 1800SPWG 2000SP								
A MM	425	450	450	530	530	640	640	640
B MM	610	735	735	815	1030	1180	1180	1225
C MM	440	495	495	580	590	680	680	730
D MM	685	770	770	830	980	985	985	1060
E MM	1210	1430	1430	1650	1650	1845	1845	2020
Kg	100	140	140	225	300	440	440	495
Ø	80	75	75	95	100	120	120	150
MAX.	50	50	50	50	50	50	50	50
MAX.	1900	2100	2100	3100	4000	6000	6000	6000
MAX.	200	200	200	200	230	250	250	250



OPTIONAL

1 ATTACCO DOPPIO PERNO (A) O ADATTATORE (B)

2 ATTACCO SINGOLO PERNO

3 KIT 2 TUBI

PERMETTE IL FUNZIONAMENTO DELLA ROTAZIONE E DELLA APERTURA/CHIUSURA DELLE CHELE SU MACCHINE DOTATE DI UNA SOLA LINEA IDRAULICA A DOPPIO EFFETTO.

4 ROTATORE BASE

ROTATORE AD ALBERO PER LA MOVIMENTAZIONE DELLA PINZA.

5 ROTATORE FLANGIATO

ROTATORE FLANGIATO ADATTO AD UTILIZZI PARTICOLARMENTE GRAVOSI.