



SORTIERGREIFER PF/PG



BAGGER



ANBAUBAGGER




HB400



NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

SELEKTIERGREIFER MIT SERIENMÄSSIGER HYDRAULISCHER ROTATION BEI ALLEN MODELLEN. ENTWICKELT FÜR DIE HANDHABUNG VERSCHIEDENER MATERIALIEN, SIND DIE GREIFZANGEN MIT VERSCHRAUBTEN, WENDEBAREN MESSERN AUS HB400-ELEMENTEN AUSGESTATTET. DURCH DIE BESONDERS ROBUSTE STRUKTUR SIND AUCH LEICHTE ABRUCHARBEITEN MÖGLICH.



Kg	OHNE AUFNAHME	KG	93	150	203	320	380	400	550	590	630	645
----	---------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

A	MM	700	900	1100	1300	1300	1300	1300	1500	1500	1600	1600
B	MM	300	400	500	500	600	600	600	700	700	700	700
C	MM	270	300	330	390	410	410	410	460	460	480	480
D	MM	680	750	810	850	930	930	930	990	990	1030	1030

KG	OHNE AUFNAHME	KG	93	150	203	320	380	400	550	590	630	645
----	---------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ARBEITSZYLINDER

MAX.	BAR	180	220	245	275	275	275	350	350	350	350
MAX.	L/MIN	25	25	25	60	60	60	60	60	60	60

DREHMOTOR

MAX.	BAR	320	320	250	250	250	250	250	250	250	250
	L/MIN	22	22	15/20	22/30	22/30	22/30	22/30	22/30	22/30	22/30

NB: ADAPTER NICHT INKLUSIVE: BEINHALTET DIE MASCHINENANBAUTEILE FÜR DIE ADAPTER AUS DEM CANGINI-KATALOG, AUSSER MOD. ADAPTER CS 100, CS 100 JANUS, CW 20S, CW30S.

		100PF	150PF	200PF	250PF	300PF	300PG	450PF	450PG	550PF	550PG
N.		5	5	5	5	5	5	7	7	7	7
3	ZÄHNE DC	DC 1 (KG 1,4)	DC 1 (KG 1,4)	DC 3 (KG 2,1)	DC 5 (KG 3,5)	DC 5 (KG 3,5)	DC 5 (KG 3,5)	DC 5 (KG 3,5)	DC 5 (KG 3,5)	DC 5 (KG 3,5)	DC 5 (KG 3,5)



STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 A HYDRAULIK-DREHMOTOR MIT DREHKRANZ (AUSSER PF 100 UND PF150 )

1 B HYDRAULIK-DREHMOTOR MIT DREHMOTOR (NUR FÜR PF100 UND FP150)

ALLE GREIFER DREHEN HYDRAULISCH LINKS/RECHTS 360°.

2 VERSION PG MIT GITTERSTRUKTUR AUS HB 400 ODER VERSION PF AUCH AUS HB 400

DIE SCHALEN DER VERSION PG (GITTER) SIND IN HOCHFESTER BAUWEISE GEFERTIGT.

ZUBEHÖR

3 ZÄHNE DC

DIESE SCHNEIDEN ERLEICHTERN DAS GREIFEN DES MATERIALS.

4 HYDRAULIKBAUANSATZ MIT 2 SCHLÄUCHEN

ER ERMÖGLICHT DEN BETRIEB DER DREHUNG UND DES ÖFFNENS/SCHLIESSENS DER KLAUEN BEI MASCHINEN, DIE MIT EINER EINZIGEN DOPPELTWIRKENDEN HYDRAULIKLEITUNG AUSGESTATTET SIND.

5 ZUM SETZEN VON STEINEN

MIT DIESEM ZUBEHÖR WIRD DER SORTIERGREIFER ZU EINER STEINSETZZANGE MIT GUMMIOBERFLÄCHE.

6 SEITLICHE ZAHNPLATTEN

DIE ZAHNPLATTEN ERLEICHTERN DAS HEBEN GRÖßSERER STEINE UND/ODER HOLZ UND GEWÄHRLEISTEN EINEN SICHEREN GRIFF.

7 SEITLICHE ABDECKUNG

NEBEN DER ERHÖHUNG DER TRAGLAST IST ES AUCH MÖGLICH, LOSES MATERIAL ZU BEWEGEN.