



PINZA SELEZIONE PF/PG



ESCAVATORE



TERNA




HB400



NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

PINZA SELEZIONATRICE CON ROTAZIONE IDRAULICA DI SERIE SU TUTTI I MODELLI. PROGETTATA PER ESEGUIRE MOVIMENTAZIONE DI VARI MATERIALI, LE CHELE CON ELEMENTI IN HB400 MONTANO LAME REVERSIBILI IMBULLONATE. LA SUA STRUTTURA PARTICOLARMENTE ROBUSTA PERMETTE DI EFFETTUARE ANCHE LEGGERE DEMOLIZIONI.



Technical drawing of the OCARINO 100PF model showing dimensions A, B, C, and D.

|                                                     | TONS | 1,2 - 2,5 | 2,0 - 3,5 | 3,0 - 5,0 | 4,0 - 7,5 | 6,0 - 9,0 |       | 9,0 - 12,0 |       | 12,0 - 15,0 |       |
|-----------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|-------------|-------|
|                                                     | MOD. | 100PF     | 150PF     | 200PF     | 250PF     | 300PF     | 300PG | 450PF      | 450PG | 550PF       | 550PG |
| A                                                   | MM   | 700       | 900       | 1100      | 1300      | 1300      | 1300  | 1500       | 1500  | 1600        | 1600  |
| B                                                   | MM   | 300       | 400       | 500       | 500       | 600       | 600   | 700        | 700   | 700         | 700   |
| C                                                   | MM   | 270       | 300       | 330       | 390       | 410       | 410   | 460        | 460   | 480         | 480   |
| D                                                   | MM   | 680       | 750       | 810       | 850       | 930       | 930   | 990        | 990   | 1030        | 1030  |
| <div> <div>KG</div> <div>SENZA ATTACCO</div> </div> | KG   | 93        | 150       | 203       | 320       | 380       | 400   | 550        | 590   | 630         | 645   |

CILINDRO AZIONAMENTO CHELE

|  | MAX. | BAR   | 180 | 220 | 245 | 275 | 275 | 275 | 350 | 350 | 350 | 350 |
|--|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | MAX. | L/MIN | 25  | 25  | 25  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |

MOTORE DI ROTAZIONE

|  | MAX. | BAR   | 320 | 320 | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   |
|--|------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | MAX. | L/MIN | 22  | 22  | 15/20 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 |

NB: ADATTATORI NON COMPRESI: È COMPRESO DI INTERFACCIA DI CONNESSIONE ALLA MACCHINA PER GLI ADATTATORI PRESENTI A CATALOGO CANGINI AD ESCLUSIONE DEI MOD. ADATTATORI CS 100, CS 100 JANUS, CW 20S, CW30S.

|   |          | 100PF            | 150PF            | 200PF            | 250PF            | 300PF            | 300PG            | 450PF            | 450PG            | 550PF            | 550PG            |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | N.       | 5                | 5                | 5                | 5                | 5                | 5                | 7                | 7                | 7                | 7                |
| 3 | DENTI DC | DC 1<br>(KG 1,4) | DC 1<br>(KG 1,4) | DC 3<br>(KG 2,1) | DC 5<br>(KG 3,5) | DC 5<br>(KG 3,5) | DC 5<br>(KG 3,5) | DC 5<br>(KG 3,5) | DC 5<br>(KG 3,5) | DC 5<br>(KG 3,5) | DC 5<br>(KG 3,5) |



SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

1 A ROTAZIONE IDRAULICA CON RALLA (ECCETTO MODELLI 100PF E 150PF)

1 B ROTAZIONE IDRAULICA CON ROTATORE IDRAULICO (SOLO PER MODELLI 100PF E 150PF)  
TUTTE LE PINZE SONO DOTATE DI ROTAZIONE IDRAULICA BIDIREZIONALE.

2 CONFIGURAZIONI PG O PF IN HB400

LA CONFIGURAZIONE PG RENDE LE CHELE PARTICOLARMENTE RESISTENTI E ADATTE A LAVORI MAGGIORMENTE GRAVOSI.

OPTIONAL

3 DENTI DC

ADATTI ALLA MOVIMENTAZIONE DI PIETRE E MATERIALE INERTE.

4 KIT 2 TUBI

PERMETTE IL FUNZIONAMENTO DELLA ROTAZIONE E DELLA APERTURA/CHIUSURA DELLE CHELE SU MACCHINE DOTATE DI UNA SOLA LINEA IDRAULICA A DOPPIO EFFETTO.

5 SOLLEVAMENTO CORDOLI

UTENSILI CON SUPERFICIE IN GOMMA PER LA MOVIMENTAZIONE DI CORDOLI IN CEMENTO.

6 CHIUSURA LATERALE DENTATA

LA DENTATURA PERMETTE LA MOVIMENTAZIONE DI PIETRE E/O LEGNAME E GARANTISCE UNA PRESA MAGGIORMENTE EFFICACE.

7 CHIUSURA LATERALE

AUMENTA LA CAPACITÀ DI CARICO DELLA PINZA.