



GELENKBÜRSTE MIT STAHLBORSTEN, DAHER IDEAL FÜR TIEFES AUSKEHREN ODER DAS ENTFERNEN VON UNKRAUT AN BORDSTEINEN, GEHWEGEN, BANKETTEN ODER ASPHALT. FÜR EINE OPTIMALE ANPASSUNG AN DEN ZU REINIGENDEN UNTERGRUND IST DIE BÜRSTE IST ZWEIFACH GELAGERT. BEIDE MECHANISMEN KÖNNEN BEI BEDARF ARRETIERT WERDEN. MIT DER "PP-BÜRSTE" (ZUBEHÖR) WERDEN EMPFINDLICHE FLÄCHEN GEKEHRT, BEI DENEN DIE ENTFERNUNG VON UNKRAUT NICHT NOTWENDIG IST.

	MOD.		SSC550
	A	MM	890
	B	MM	850
	C	MM	550
	D	MM	1260
	SCHWIMMHUB	MM	340
	OHNE AUFNAHME	KG	100
	MAX.	L/MIN	70
	MAX.	BAR	200

NB: ADAPTER NICHT INKLUSIVE
BEINHALTET DIE MASCHINENANBAUTEILE FÜR DIE ADAPTER AUS DEM CANGINI-KATALOG, AUSSER MOD. ADAPTER CS 100, CS 100 JANUS, CW 20S, CW30S.



STANDARD TECHNISCHE DATEN

- 1 MOTOR MIT VIERKANTFLANSCH UND SCHEIBENGETRIEBE
- 2 PPL BÜRSTE (A) STAHLBÜRSTE + GUMMIPLATTE (B) STAHLBÜRSTE + STAHLPLATTE (C)
- 3 SCHWIMMEND GELAGERT UND MIT GELENK

ZUBEHÖR

- 4 DURCHFLUSSMINDERER
EMPFOHLEN FÜR MASCHINEN MIT EINEM ÖLFLUSS VON MEHR ALS 70 LITERN PRO MINUTE.
- 5 STEINRUMPF