




HB400

PROFIL
SCANDINAVIA




SA FORME ALLONGÉE EMPÊCHE QUE LE TERRAIN ADHÈRE AUX PAROIS LATÉRALES DU GODET ET FACILITE LE DECHARGEMENT DES MATÉRIAUX ARGILEUX ET MOUILLÉS. LA LAME, LES TRANCHANTS ET PLAQUES LATÉRALES ET LES BANDES POSTÉRIEURES SONT RÉALISÉES EN HB400.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 **PROFIL ALLONGÉ**
- 2 **BANDES DE RENFORCEMENT HB 400**
LES BANDES DE RENFORCEMENT HORIZONTALES PROTÈGENT LE FOND EN AUGMENTANT SA RÉSISTANCE À L'USURE.
- 3 **LAME EN HB400**
- 4 **TRANCHANTS ET PLAQUES LATÉRALES DE RENFORCEMENT EN FUSION HB400**
RÉALISÉS EN FUSION HB400 ET PLACÉS SUR LES SURFACES LES PLUS EXPOSÉES DONNENT PLUS DE RÉSISTANCE À L'USURE.
- 5 **DENTS DC DENTS DTE**


MOD.	SCS 35HD	SCS 40HD	SCS 48HD	SCS 60HD	SCS 67HD	SCS 71HD	SCS 75HD	SCS 80HD	MIDI		EXCAVATOR	
									SCS 85HD	SCS 92HD	SCS 100HD	SCS 110HD
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 9,0	9,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0

SCS35 HD POIDS MACHINE 0,8 - 1,5




L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
250	20	22	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	24	26	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	30	40	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	35	50	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

SCS40 HD POIDS MACHINE 1,5 - 2,0




L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
300	26	35	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	34	45	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	42	60	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	49	85	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

SCS48 HD POIDS MACHINE 2,0 - 3,0



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
300	38	48	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	48	68	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	61	85	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	72	110	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
800	98	160	5	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

SCS60 HD POIDS MACHINE 3,0 - 4,0



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
300	52	78	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	63	105	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	76	140	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	91	165	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
800	112	225	5	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

SCS67 HD POIDS MACHINE 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
300	75	90	3	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
400	85	130	3	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
500	105	170	4	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
600	122	200	4	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
800	160	280	5	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

SCS71 HD POIDS MACHINE 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
400	108	150	3	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
500	130	190	4	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
600	154	230	4	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
700	176	260	5	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
800	197	315	5	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

SCS75 HD POIDS MACHINE 7,5 - 9,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
400	123	165	3	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
500	145	210	4	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
600	170	260	4	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
700	198	300	5	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
800	220	350	5	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1000	263	450	5	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

SCS80 HD POIDS MACHINE 9,0 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23




L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
400	133	190	3	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
500	153	245	3	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
600	178	300	4	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
700	209	350	4	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
800	234	400	5	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1000	283	500	5	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

* poids cuve sans attache


* poids cuve sans attache

SCS85 HD MIDI POIDS MACHINE 12,0 - 14,0




L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
500	197	265	3	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
600	225	330	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
700	256	400	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
800	284	450	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
900	312	500	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1000	342	580	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1200	383	740	6	AF - S - CM CS - CW CS JANUS

SCS92 HD EXCAVATOR POIDS MACHINE 12,0 - 14,0




L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
600	261	380	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
700	287	450	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
800	320	560	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
900	352	620	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1000	395	700	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1200	454	900	6	AF - S - CM CS - CW CS JANUS

SCS100 HD POIDS MACHINE 14,0 - 18,0



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
600	353	450	3	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
700	397	535	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
800	441	620	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
900	485	710	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1000	529	800	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1200	617	980	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS

SCS110 HD POIDS MACHINE 18,0 - 22,0



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
600	457	480	3	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
800	559	690	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1000	671	900	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1200	773	1110	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1300	824	1220	6	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1400	875	1330	6	AF - S - CM CS - CW CS JANUS

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache