

■ SPS 25° HD GRÄBENRÄUMLÖFFEL 25° HEAVY DUTY

SCANDINAVIA
PROFIL



HB400



DIESER STARRE LÖFFEL IST IN DEN VERSCHLEISSEBENEN VERSTÄRKT. ER VERJÜNGT SICH IN ZWEI STUFEN. IM OBEREN BEREICH IST ER UM 25° SCHMALER, UND DAHER IDEAL GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IN VERBINDUNG MIT EINEM ROTOTWIST. AN DER UNTEREN RÜCKSEITE WIRD UM 8° SCHMALER. DIES ERMÖGLICHT DAS DREHEN DER SCHAUFEL IN DER GRUBE OHNE DIE WÄNDE ZU BESCHÄDIGEN. ER IST MIT VERSTÄRKUNGEN AUS HB 400 IN DEN HAUPTVERSCHLEISSSTELLEN.


BEI BREITEN ÜBER 1400 MM WIRD DER EINBAU VON VERSTÄRKUNGSEINFASSUNGEN DRINGEND EMPFOHLEN, UM BESCHÄDIGUNGEN DES LÖFFELS BEI SCHWEREN ARBEITSBELASTUNGEN ODER BEIM EINSATZ AUF BESONDERS HARTEM BODEN ZU VERMEIDEN:

- BREITEN VON 1400 BIS 1500 MM: NR. 1 SICHEL
- BREITEN VON 1600 BIS 1600 MM: NR. 2 SICHEL
- BREITEN VON 1800 BIS 2200 MM: NR. 3 SICHEL

MOD.	SPS 30 25°HD	SPS 35 25°HD	SPS 40 25°HD	SPS 45 25°HD	SPS 50 25°HD	SPS 55 25°HD	SPS 60 25°HD	SPS 65 25°HD	SPS 70 25°HD
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0



ADAPTERS



STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 LANGGEZOGENES PROFIL DOPPELTE

2 VERSTÄRKTER VERSCHLEISS-SCHUTZ AUS HB HB400

DIE WAAGERECHTEN VERSTÄRKUNGEN BIETEN OPTIMALEN VERSCHLEISSSHUTZ UND SCHÜTZEN DIE STRUKTUR.

3 SCHNEIDE AUS HB400

4 MESSER-SEITENSCHNEIDER HB400 SEITENVERSTÄRKUNGEN

DIE SEITENSCHNEIDER SIND AUS HB 400. SIE SCHNEIDEN DAS MATERIAL BEIM ERDAUSHUB UND DIENEN ZUSÄTZLICH ALS VERSCHLEISSSHUTZ.

5 DER VERSTÄRKTE LÖFFEL VERJÜNGT SICH IN ZWEI STUFEN

IM OBEREN BEREICH IST ER UM 25° SCHMALER, AN DER UNTEREN RÜCKSEITE UM 8° SCHMALER.

ZUBEHÖR


6 SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG

GARANTIERT EINE HÖHERE STABILITÄT BEI WANNEN AB 1400 MM. **STARK EMPFOHLEN BEI LÖFFELN MIT EINER BREITE VON 1400 MM ODER MEHR.**

7 UNTERSCHWEISSMESSER AUS HB500

EMPFOHLEN FÜR BESONDERS ABRASIVE BÖDEN.

SPS30 25°HD MASCHINENGEWICHT 0,8 - 1,5



L MM GEWICHT KG* KAP. SAE L ADAPTERS


			AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
600	30	41	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
700	36	49	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
800	41	57	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

UNTERSCHWEISS-MESSE AUS HB500

6

SPS35 25°HD MASCHINENGEWICHT 1,5 - 2,0




ZUBEHÖR

UNTERSCHWEISS-MESSE AUS HB500

6

SPS40 25°HD MASCHINENGEWICHT 2,0 - 3,0



L MM GEWICHT KG* KAP. SAE L ADAPTERS


			AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1000	81	113	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1100	90	127	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1200	98	141	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1400	115	155	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

UNTERSCHWEISS-MESSE AUS HB500

6

SPS45 25°HD MASCHINENGEWICHT 3,0 - 4,0



ZUBEHÖR

UNTERSCHWEISS-MESSE AUS HB500


6

1000	104	129	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1100	114	147	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1200	121	165	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1400	143	201	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1500	155	219	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SPS50 25°HD MASCHINENGEWICHT 4,0 - 6,0




L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1200	153	204	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1300	165	224	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1400	177	244	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1600	201	284	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5	SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	6	UNTERSCHWEISS-MESSE AUS HB500
---	------------------------	---	-------------------------------


SPS55 25°HD MASCHINENGEWICHT 6,0 - 7,5



ZUBEHÖR

5	SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	6	UNTERSCHWEISS-MESSE AUS HB500
---	------------------------	---	-------------------------------

SPS60 25°HD MIDI MASCHINENGEWICHT 7,5 - 12,0




L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1400	239	345	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1500	255	385	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1600	271	415	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1800	301	445	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
2000	338	505	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5	SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	6	UNTERSCHWEISS-MESSE AUS HB500
---	------------------------	---	-------------------------------

SPS65 25°HD EXCAVATOR MASCHINENGEWICHT 12,0 - 18,0



ZUBEHÖR

5	SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	6	UNTERSCHWEISS-MESSE AUS HB500
---	------------------------	---	-------------------------------

1400	322	448	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1500	346	482	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1600	367	516	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1800	414	584	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
2000	438	652	AF - S - CM CS - CW CS JANUS

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SPS70 25°HD MASCHINENGEWICHT 18,0 - 22,0

ADAPTERS



KG 45



KG 93




KG 66



KG 57



KG 66



ZUBEHÖR

5
ADAPTERS
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG

6
UNTERSCHWEIS-
MESSER AUS HB500

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1500	397	600	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1600	424	640	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1800	478	720	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
2000	530	800	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
2200	580	880	AF - S - CM CS - CW CS JANUS



* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne