




AVEC SA FORME ÉVASÉE, EST ADAPTÉ À L'ACCOUPLEMENT AVEC LE SYSTÈME ROTOTWIST. L'ARRIÈRE, EN FORME CONIQUE À 8°, PERMET DE FAIR TOURNER LE GODET EN LE MAINTENANT À L'INTÉRIEUR DU TERRASSEMENT SANS ABÎMER CE DERNIER. CE GODET A ÉTÉ RENFORCÉ DANS TOUTES LES PARTIES LES PLUS EXPOSÉES À L'USURE. LA LAME, LES TRANCHANTS ET PLAQUES LATÉRALES ET LES BANDES POSTÉRIEURES SONT RÉALISÉES EN HB400.

SUR DES LARGEURS SUPÉRIEURES À 1400 MM, LA POSE DE RENFORT EST FORTEMENT RECOMMANDÉE, AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LE GODET EN CAS DE FORTES CHARGES DE TRAVAIL OU D'UTILISATION SUR SOL PARTICULIÈREMENT DUR:


- **LARGEURS DE 1400 À 1500 MM: NR. 1 RENFORT**
- **LARGEURS DE 1600 À 1600 MM: NR. 2 RENFORTS**
- **LARGEURS DE 1800 À 2200 MM: NR. 3 RENFORTS**

MOD.	SPS 30 8°HD	SPS 35 8°HD	SPS 40 8°HD	SPS 45 8°HD	SPS 50 8°HD	SPS 55 8°HD	MIDI	EXCAVATOR	SPS 70 8°HD
							SPS 60 8°HD	SPS 65 8°HD	
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0

PROFIL
SCANDINAVIA



ADAPTERS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 PROFIL ALLONGÉ**
- 2 BANDES DE RENFORCEMENT HB 400**
LES BANDES DE RENFORCEMENT HORIZONTALES PROTÈGENT LE FOND EN AUGMENTANT SA RÉSISTANCE À L'USURE.
- 3 LAME EN HB400**
- 4 TRANCHANTS ET PLAQUES LATÉRALES DE RENFORCEMENT EN FUSION HB400**
RÉALISÉS EN FUSION HB400 ET PLACÉS SUR LES SURFACES LES PLUS EXPOSÉES DONNENT PLUS DE RÉSISTANCE À L'USURE.
- 5 FORME CONIQUE À 8°**

EN OPTION

- 6 VIRGULE**
GARANTIT UNE RÉSISTANCE ACCRUE È LA STRUCTURE. **FORTEMENT RECOMMANDÉ DANS LES GODETS D'UNE LARGEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1400 MM.**
- 7 LAME DORSALE**
AVEC LE BRAS MACHINE EN POSITION PLIÉE, ELLE PERMET LA FINITION UNIFORME DES SURFACES.
- 8 CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE**
Conseillée pour travailler sur terrains abrasifs.

SPS30 8°HD POIDS MACHINE 0,8 - 1,5

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS

KG 10

CR15

KG 10

M'LOCK30

KG 10

S30-150

KG 6

S30-180


KG 8

CW00

KG 5

CW05

KG 9



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
600	32	42	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
700	38	50	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
800	43	58	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION

6

LAME DORSALE

7

CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

SPS35 8°HD POIDS MACHINE 1,5 - 2,0

ADAPTERS

AR15

KG 7

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS10 JANUS

KG 10

CR15

KG 10

CR30

KG 13

M'LOCK30

KG 12

S30-150

KG 6


S30-180

KG 8

CW05

KG 9

KG 9



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
800	51	75	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
900	57	85	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1000	63	95	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	76	115	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION

6

LAME DORSALE

7

CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

SPS40 8°HD POIDS MACHINE 2,0 - 3,0

ADAPTERS

AR30

KG 10

AR40

KG 11

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS

KG 10

CS30 JANUS

KG 19

CR30

KG 13

CR40

KG 14

M'LOCK30

KG 12

S30-150


KG 5

S30-180

KG 9

CW05

KG 9



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1000	84	115	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1100	93	129	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	101	143	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	118	157	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION

6

LAME DORSALE

7

CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

SPS45 8°HD POIDS MACHINE 3,0 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS

KG 19

CR40

KG 14

M'LOCK 30


KG 12

S40-200

KG 15

CW05

KG 9



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1000	108	132	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1100	118	150	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	125	168	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	147	204	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	159	222	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION

6

LAME DORSALE

7

CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

SPS50 8°HD POIDS MACHINE 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	158	210	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1300	170	230	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	182	250	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	206	290	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION

5	6	7
VIRGULE	LAME DORSALE	CONTRE-LAME HB500 SOUDEE

SPS55 8°HD POIDS MACHINE 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1300	204	300	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	219	325	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	234	350	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	248	375	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	277	425	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION

5	6	7
VIRGULE	LAME DORSALE	CONTRE-LAME HB500 SOUDEE

SPS60 8°HD MIDI POIDS MACHINE 7,5 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	247	360	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	263	400	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	279	430	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	309	490	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
2000	346	550	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION

5	6	7
VIRGULE	LAME DORSALE	CONTRE-LAME HB500 SOUDEE

SPS65 8°HD EXCAVATOR POIDS MACHINE 12,0 - 18,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 57



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	322	466	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1500	344	500	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	368	534	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	412	602	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	455	670	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

EN OPTION

5	6	7
VIRGULE	LAME DORSALE	CONTRE-LAME HB500 SOUDEE

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

SPS70 8°HD POIDS MACHINE 18,0 - 22,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW30
KG 66



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1500	422	600	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	449	640	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	503	720	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	555	800	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2200	605	880	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

EN OPTION

5	6	7
VIRGULE	LAME DORSALE	CONTRE-LAME HB500 SOUDEE



* poids cuve sans attache