






HB400



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- 1

PERFIL ALARGADO
- 2

BANDAS DE REFUERZO
LAS BANDAS DE REFUERZO HORIZONTALES PROTEGEN EL FONDO DEL DESGASTE, AUMENTANDO SU RESISTENCIA.
- 3

CUCHILLA DE HB400
- 4

CUCHARA CÓNICA A 8°
- 5

VÁLVULA DE BLOQUEO
MANTIENE LA POSICIÓN DEL CAZO DURANTE EL TRABAJO.
- 6

DOBLE CILINDRO PARA MODELOS SQS 65 8° HD Y SQS 70 8° HD

ACCESORIOS OPCIONALES

- 7

LUNETAS
GARANTIZA UNA MAYOR RESISTENCIA ESTRUCTURAL. SE RECOMIENDA PARA CAZOS CON ANCHO IGUAL O SUPERIOR DE 1400MM.
- 8

HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA
MANTENIENDO CERRADO EL BRAZO DE LA MÁQUINA, PERMITE TERMINAR LAS SUPERFICIES DE MANERA UNIFORME.
- 9

KIT TUBOS
INSTALACIÓN OPCIONAL EN LOS CAZOS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL CILINDRO HIDRÁULICO. PERMITE EL USO DE DOS SALIDAS A LA DERECHA Y OTRAS DOS A LA IZQUIERDA PARA LA CONEXIÓN HIDRÁULICA A LA MÁQUINA, AGILIZANDO LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO.
NO INCLUYE LOS TUBOS DE CONEXIÓN A LA MÁQUINA.
- 10

HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500
RECOMENDADA PARA TRABAJAR CON SUELOS SUMAMENTE ABRASIVOS.

SU SISTEMA OSCILANTE PERMITE INCLINAR EL CAJÓN 45° DE CADA LADO. SU FORMA ESPECIAL EVITA QUE LA TIERRA SE ADHIERA A LOS COSTADOS, FACILITANDO LA DESCARGA DE MATERIALES ARCILLOSOS Y HÚMEDOS. INDICADA PARA LA LIMPIEZA Y LA NIVELACIÓN DE CARRETERAS, ZANJAS Y ESCARPADAS. LA HOJA ESTÁ EN HB400 PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE.

EN ANCHOS SUPERIORES A 1400 MM, SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DE LUNETAS DE REFUERZO, PARA EVITAR DAÑOS AL CAZO EN CASO DE CARGAS DE TRABAJO PESADAS O USO EN TERRENOS PARTICULARMENTE DUROS:

- ANCHOS DE 1400 A 1500 MM: NR. 1 LUNETAS
- ANCHOS DE 1600 A 1600 MM: NR. 2 LUNETAS
- ANCHOS DE 1800 A 2200 MM: NR. 3 LUNETAS

MOD.	SQS 30 8°GD	SQS 35 8°GD	SQS 40 8°GD	SQS 45 8°GD	SQS 50 8°GD	SQS 55 8°GD	MIDI		EXCAVATOR	
							SQS 60 8°GD	SQS 65 8°GD	SQS 70 8°GD	
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0	

SQS30 8°GD PESO MÁQUINA 0,8 - 1,5

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS

KG 10

CR15

KG 10

M'LOCK30

KG 10

S30-150

KG 6

S30-180


KG 8

CW00

KG 5

CW05

KG 9



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS	8 HOJA DE TERMINACIÓN TRÁSERA	9 KIT TUBOS	10 HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500
800	54	58	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS			

ACCESORIOS OPCIONALES

SQS35 8°GD PESO MÁQUINA 1,5 - 2,0

ADAPTERS

AR15

KG 7

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS10 JANUS

KG 10

CR15

KG 10

CR30

KG 13

M'LOCK30

KG 12

S30-150


KG 6

S30-180

KG 8

CW05

KG 9



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS	8 HOJA DE TERMINACIÓN TRÁSERA	9 KIT TUBOS	10 HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500
900	74	85	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS			
1000	80	95	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS			
1200	92	115	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS			

ACCESORIOS OPCIONALES

SQS40 8°GD PESO MÁQUINA 2,0 - 3,0

ADAPTERS

AR30

KG 10

AR40

KG 11

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS

KG 10

CS30 JANUS

KG 19

CR30

KG 13

CR40

KG 14

M'LOCK30

KG 12

S30-150


KG 5

S30-180

KG 9

CW05

KG 9



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS	8 HOJA DE TERMINACIÓN TRÁSERA	9 KIT TUBOS	10 HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500
1100	131	129	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS			
1200	138	143	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS			
1400	154	157	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS			

ACCESORIOS OPCIONALES

SQS45 8°GD PESO MÁQUINA 3,0 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS

KG 19

CR40

KG 14

M'LOCK30


KG 12

S40-200

KG 15

CW05

KG 9



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS	8 HOJA DE TERMINACIÓN TRÁSERA	9 KIT TUBOS	10 HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500
1100	149	150	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS			
1200	155	168	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS			
1400	176	204	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS			
1500	187	222	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS			

ACCESORIOS OPCIONALES

* peso cazo sin enganches

* peso cazo sin enganches

SQS50 8°GD PESO MÁQUINA 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	201	210	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1300	212	230	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	223	250	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	245	290	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

7	8	9	10
LUNETAS	HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA	KIT TUBOS	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

SQS55 8°GD PESO MÁQUINA 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1300	274	300	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	288	325	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	302	350	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	315	375	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	342	425	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

7	8	9	10
LUNETAS	HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA	KIT TUBOS	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

SQS60 8°GD MIDI PESO MÁQUINA 7,5 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	314	360	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	329	400	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	344	430	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	372	490	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
2000	407	550	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

7	8	9	10
LUNETAS	HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA	KIT TUBOS	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

SQS65 8°GD EXCAVATOR PESO MÁQUINA 12,0 - 18,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 48



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	421	466	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1500	442	500	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	462	534	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	503	602	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	543	670	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

7	8	9	10
LUNETAS	HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA	KIT TUBOS	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

* peso cazo sin enganches

* peso cazo sin enganches

SQS70 8°GD PESO MÁQUINA 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100



KG 45

CS100 JANUS



KG 93

M'LOCK100



KG 66

S60




KG 57

CW30



KG 57



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1500	515	600	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	540	640	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	590	720	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	638	800	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2200	684	880	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

7	8	9	10
LUNETAS	HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA	KIT TUBOS	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500



* peso cazo sin enganches