




DOTATA DI RINFORZI IN HB400 NEI PUNTI DI MAGGIOR USURA, TAGLIENTI LATERALI REALIZZATI IN FUSIONE E SOTTOLAMA REVERSIBILE IMBULLONATA LA RENDONO ADATTA PER LAVORAZIONI SU TERRENI PARTICOLARMENTE ABRASIVI.

SU LARGHEZZE SUPERIORI A 1400 MM È FORTEMENTE RACCOMANDATA L'INSTALLAZIONE DI LUNETTE DI RINFORZO, AL FINE DI EVITARE DANNI ALLA BENNA IN CASO DI CARICHI DI LAVORO GRAVOSI O UTILIZZO SU TERRENI PARTICOLARMENTE DURI:

- LARGHEZZE DA 1400 A 1500 MM: NR. 1 LUNETTA
- LARGHEZZE DA 1600 A 1600 MM: NR. 2 LUNETTE
- LARGHEZZE DA 1800 A 2200 MM: NR. 3 LUNETTE

MOD.	SPR35	SPR40	SPR40	SPR45	SPR50	SPR55	MIDI	EXCAVATOR	
							SPR60	SPR65 HD	
TONS	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0



SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- FASCE DI RINFORZO HB400**
LE FASCE DI RINFORZO ORIZZONTALI SALVAGUARDANO IL FONDO DALL'USURA AUMENTANDONE LA RESISTENZA.
- SOTTOLAMA IMBULLONATA HB400**
SOTTOLAMA IN HB400 IMBULLONATA REVERSIBILE CONSIGLIATA PER OPERARE SU TERRENI PARTICOLARMENTE ABRASIVI.
- TAGLIENTI IN FUSIONE E RINFORZI LATERALI HB400**
REALIZZATI IN FUSIONE HB400, POSIZIONATI NELLE SUPERFICI DI MAGGIOR ATTRITO CONFERISCONO UN'ELEVATA RESISTENZA ALL'USURA.

OPTIONAL

- LUNETTA**
GARANTISCE UNA MAGGIORE RESISTENZA STRUTTURALE. **FORTEMENTE CONSIGLIATA NELLE BENNE CON LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 1400 MM.**
- RASOIO POSTERIORE**
MANTENENDO RACCOLTO IL BRACCIO DELLA MACCHINA PERMETTE DI RIFINIRE SUPERFICI IN MANIERA UNIFORME.

SPR35 PESO MACCHINA 1,2 - 1,8

ADAPTERS

AR15
KG 7


CS10
KG 10

CS10 JANUS
KG 10

CR15
KG 10

M'LOCK30
KG 10

CW05
KG 9



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
800	63	75	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1000	76	96	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1200	90	117	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

RASOIO POSTERIORE	5
-------------------	---

SPR40 PESO MACCHINA 1,8 - 2,5

ADAPTERS

AR30
KG 10

CS10
KG 10

CS30
KG 18


CS10 JANUS
KG 10

CS30 JANUS
KG 19

CR30
KG 13

M'LOCK30
KG 12

CW05
KG 9



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1000	108	125	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1200	128	154	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

LUNETTA	4	RASOIO POSTERIORE	5
---------	---	-------------------	---

SPR40 PESO MACCHINA 2,5 - 4,0

ADAPTERS

AR40
KG 11


CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19

CR40
KG 14

M'LOCK30
KG 12

CW05
KG 9



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1000	108	125	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1200	128	154	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1400	148	182	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

LUNETTA	4	RASOIO POSTERIORE	5
---------	---	-------------------	---

SPR45 PESO MACCHINA 4,0 - 5,0

ADAPTERS

AR50
KG 17


CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	160	213	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1400	185	254	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1500	197	274	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

LUNETTA	4	RASOIO POSTERIORE	5
---------	---	-------------------	---

* peso vasca escluso di attacchi e denti

* peso vasca escluso di attacchi e denti

SPR50 PESO MACCHINA 5,0 - 7,5

ADAPTERS

AR50
KG 17

AR70
KG 24

CS80
KG 44


CS80 JANUS
KG 46

CR50
KG 22

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	183	250	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1400	211	298	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1600	239	345	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1800	266	392	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

LUNETTA	4	5	RASOIO POSTERIORE
---------	---	---	-------------------

SPR55 PESO MACCHINA 7,5 - 10,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	233	326	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1400	267	387	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1600	302	447	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1800	336	507	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

LUNETTA	4	5	RASOIO POSTERIORE
---------	---	---	-------------------

SPR60 MIDI PESO MACCHINA 10,0 - 12,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 57



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	273	367	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS
			CW
1400	311	436	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS
			CW
1600	351	504	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS
			CW
1800	389	573	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS
			CW
2000	427	641	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS
			CW

OPTIONAL

LUNETTA	4	5	RASOIO POSTERIORE
---------	---	---	-------------------

SPR65 HD EXCAVATOR PESO MACCHINA 12,0 - 18,0


ADAPTERS

CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 57



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	394	631	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1500	420	665	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	445	699	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	496	767	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	546	835	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS

OPTIONAL

LUNETTA	4	5	RASOIO POSTERIORE
---------	---	---	-------------------


* peso vasca escluso di attacchi e denti

* peso vasca escluso di attacchi e denti

SPR70 HD

PESO MACCHINA 18,0 - 22,0

ADAPTERS



CS100
KG 45




CS100 JANUS
KG 93



M'LOCK100
KG 35



CW30
KG 66



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1500	512	780	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	543	820	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	604	900	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	662	980	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2200	719	1060	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS

OPTIONAL

LUNETTA	4	5	RASOIO POSTERIORE
---------	---	---	-------------------



* peso vasca escluso di attacchi e denti