



DIE HYDRAULISCHE ABBRUCHZANGE SERIE DG WURDE FÜR PRIMÄRE UND SEKUNDÄRE ABBRUCHARBEITEN UND DAS ZERTRÜMMERN DES AM BODEN LIEGENDEN ABBRUCHMATERIALS FÜR DIE ANSCHLIESENDE ENTSORGUNG UND EIN EVENTUELLES RECYCLING KONZIPIERT. SIE KANN AUCH ZUM DURCHTRENNEN UND ZERKLEINERN VON ANSPRUCHSVOLLEM MATERIAL WIE STAHLBETON UND STAHLSTRUKTUREN EINGESETZT WERDEN. DANK DER FÜR EXTRAHOHE BRECHKRAFT AUSGELEGTEN STRUKTUR IST SIE AUSSERORDENTLICH ROBUST. DIE WARTUNG IST DURCH DIE EINFACH AUSTAUSCHBAREN GREIFER UND SCHNEIDEN SCHNELL UND PROBLEMLOS.



DGR



		TON	1,0 - 4,0 T	3,0 - 9,0	7,0 - 15,0 T
	MOD.	DG01	DGR02	DGR03	
	GEWICHT	KG	175	300	650
	SCHLIESSKRAFT	TON	38	50	60
	KIEFERÖFFNUNG	MM	390	400	680
	KIEFERTIEFE	MM	400	430	600
	BACKENBREITE	MM	50	40	45
	HÖHE	MM	900	1150	1500
	KLINGENLÄNGE	MM	100	100	200
	P. MAXIMALES ÖFFNEN/SCHLIESSEN	BAR	220	260	320
	ÖL	L/MIN	20-50	30-50	70-120
	P. MAXIMALE ROTATION	BAR	120	100	100
	ÖL	L/MIN	10-25	10-30	10-30
	MAX. GEGENDRUCK	BAR	-	-	-
	ÖFFNUNGS-/SCHLIESSZYKLUS	SEC	1.8/2.5	1.8/2.5	2.2/3.0



TECHNISCHE STANDARDMERKMALE

- 1 EXTREM VERSCHLEISSBESTÄNDIGE KIEFER
- 2 HOHE EINDRINGKRAFT BEIM DURCHTRENNEN
- 3 GUT GESCHÜTZTE POSITION VON ZYLINDER UND HYDRAULIK
- 4 SCHNELLER WECHSEL UND EINFACHE WARTUNG VON GREIFER UND SCHNEIDEN

OPTIONAL

- 5 WEGGELAUFENER KOPF DES HAMMERS

KANN FÜR JEDE HAMMERMARKE ODER MODELL VERWENDET WERDEN UND ERMÖGLICHT DIE BEFESTIGUNG AN DER MASCHINE MIT FESTER ODER SCHNELLER KUPPLUNG

SM38 1,0 - 1,8 t



AR15
CR15
CS10
CS10 JANUS
PL10 PIN LOCK
CW05 AUT'O'LOCK
S
CM

SM62 4,0 - 5,0 t



AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM

SM62 1,8 - 2,5 t



AR30
CR30
CS10
CS10 JANUS
PL20 PIN LOCK
CW05 AUT'O'LOCK
S
CM

SM67 5,0 - 6,0 t



AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM

SM53 2,5 - 4,0 t



AR40
CR40
CS30
CS30 JANUS
PL40 PIN LOCK
CW05 AUT'O'LOCK
S
CM

SM67 6,0 - 7,5 t



AR70
CR70
CS80
CS80 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM

SM73 7,5 - 10,0 t



CR70
CS80
CS80 JANUS
PL80 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM
CW20S/30S

SM80 10,0 - 12,0 t



CR70
CS80
CS80 JANUS
PL10 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM
CS20S/30S

**FÜR MASCHINEN MIT EINEM GEWICHT ÜBER 12 TONNEN BESTeht DIE MÖGLICHKEIT, EIN ANGEBOT ANZUFORDERN, ANDERNFALLS WIRD DIE AUSRÜSTUNG OHNE ANBAUGERÄT GELIEFERT.