



DIE HYDRAULISCHE ABRUCHZANGE SERIE DG WURDE FÜR PRIMÄRE UND SEKUNDÄRE ABRUCHARBEITEN UND DAS ZERTRÜMMERN DES AM BODEN LIEGENDEN ABRUCHMATERIALS FÜR DIE ANSCHLIESSENDE ENTSORGUNG UND EIN EVENTUELLES RECYCLING KONZIPIERT. SIE KANN AUCH ZUM DURCHTRENNEN UND ZERKLERNEN VON ANSPRUCHSVOLLEM MATERIAL WIE STAHLBETON UND STAHLSTRUKTUREN EINGESETZT WERDEN. DANK DER FÜR EXTRAHOHE BRECHKRAFT AUSGELEGTE STRUKTUR IST SIE AUSSERORDENTLICH ROBUST. DIE WARTUNG IST DURCH DIE EINFACH AUSTAUSCHBAREN GREIFER UND SCHNEIDEN SCHNELL UND PROBLEMLOS.



## TECHNISCHE STANDARDMERKMALE

- 1 **EXTREM VERSCHLEISSBESTÄNDIGE KIEFER**
- 2 **HOHE EINDRINGKRAFT BEIM DURCHTRENNEN**
- 3 **GUT GESCHÜTZTE POSITION VON ZYLINDER UND HYDRAULIK**
- 4 **SCHNELLER WECHSEL UND EINFACHE WARTUNG VON GREIFER UND SCHNEIDEN**

## OPTIONAL

- 5 **WEGGELAUFENER KOPF DES HAMMERS**

KANN FÜR JEDE HAMMERMARKE ODER MODELL VERWENDET WERDEN UND ERMÖGLICHT DIE BEFESTIGUNG AN DER MASCHINE MIT FESTER ODER SCHNELLER KUPPLUNG



	TON	1,0 - 4,0 T	3,0 - 9,0	7,0 - 15,0 T
	<b>MOD.</b>	<b>DG01</b>	<b>DGR02</b>	<b>DGR03</b>
<b>GEWICHT</b>	KG	175	300	650
<b>SCHLISSKRAFT</b>	TON	38	50	60
<b>KIEFERÖFFNUNG</b>	MM	390	400	680
<b>KIEFERTIEFE</b>	MM	400	430	600
<b>BACKENBREITE</b>	MM	50	40	45
<b>HÖHE</b>	MM	900	1150	1500
<b>KLINGENLÄNGE</b>	MM	100	100	200
<b>P. MAXIMALES ÖFFNEN/SCHLIESSEN</b>	BAR	220	260	320
<b>ÖL</b>	L/MIN	20-50	30-50	70-120
<b>P. MAXIMALE ROTATION</b>	BAR	120	100	100
<b>ÖL</b>	L/MIN	10-25	10-30	10-30
<b>MAX. GEGENDRUCK</b>	BAR	-	-	-
<b>ÖFFNUNGS-/SCHLISSZYKLUS</b>	SEC	1.8/2.5	1.8/2.5	2.2/3.0

### SM38 1,0 - 1,8 t



AR15
CR15
CS10
CS10 JANUS
PL10 PIN LOCK
CW05 AUTO'LOCK
S
CM

### SM62 1,8 - 2,5 t



AR30
CR30
CS10
CS10 JANUS
PL20 PIN LOCK
CW05 AUTO'LOCK
S
CM

### SM53 2,5 - 4,0 t



AR40
CR40
CS30
CS30 JANUS
PL40 PIN LOCK
CW05 AUTO'LOCK
S
CM

### SM62 4,0 - 5,0 t



AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

### SM67 5,0 - 6,0 t



AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

### SM67 6,0 - 7,5 t



AR70
CR70
CS80
CS80 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

### SM73 7,5 - 10,0 t



CR70
CS80
CS80 JANUS
PL80 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM
CW20S/30S

### SM80 10,0 - 12,0 t



CR70
CS80
CS80 JANUS
PL100 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM
CS20S/30S

\*\*FÜR MASCHINEN MIT EINEM GEWICHT ÜBER 12 TONNEN BESTeht DIE MÖGLICHKEIT, EIN ANGEBOT ANZUFORDERN, ANDERNFALLS WIRD DIE AUSRÜSTUNG OHNE ANBAUGERÄT DELIEFERT.