



LA SERIE DG ESTÁ DISEÑADA PARA LA DEMOLICIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, INCLUIDA LA TRITURACIÓN DE MATERIAL PREVIAMENTE DEMOLIDO PARA SU ELIMINACIÓN Y POSTERIOR RECICLAJE. ADECUADA PARA CORTAR Y TRITURAR MATERIALES PESADOS COMO HORMIGÓN CON ARMADURA METÁLICA Y ESTRUCTURAS DE ACERO. ES MUY RESISTENTE GRACIAS A SU ESTRUCTURA DISEÑADA PARA AUMENTAR SU FUERZA DE TRITURACIÓN. SU FÁCIL MANTENIMIENTO ES POSIBLE GRACIAS A SUS MANDIBULAS Y CUCHILLAS FÁCILMENTE REEMPLAZABLES.



DGR



		TON	1,0 - 4,0 T	3,0 - 9,0	7,0 - 15,0 T
		MOD.	DG01	DGR02	DGR03
	PESO	KG	175	300	650
	FUERZA DE CIERRE	TON	38	50	60
	APERTURA DE LA MANDÍBULA	MM	390	400	680
	PROFUNDIDAD DE LA MANDÍBULA	MM	400	430	600
	ANCHO DE LA MANDÍBULA	MM	50	40	45
	ALTURA	MM	900	1150	1500
	LONGITUD DE LA HOJA	MM	100	100	200
	P. MAX APERTURA/CIERRE	BAR	220	260	320
	ACEITE	L/MIN	20-50	30-50	70-120
	P. ROTACIÓN MÁXIMA	BAR	120	100	100
	ACEITE	L/MIN	10-25	10-30	10-30
	CONTRAPRESIÓN MÁX.	BAR	-	-	-
	CICLO DE APERTURA/CIERRE	SEC	1.8/2.5	1.8/2.5	2.2/3.0



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR

- 1 MANDÍBULAS MUY RESISTENTES AL DESGASTE
- 2 ELEVADA FUERZA DE PENETRACIÓN PARA EL CORTE
- 3 CILINDRO Y SISTEMA HIDRÁULICO EN POSICIÓN PROTEGIDA
- 4 MANDIBULAS Y CUCHILLAS FÁCILMENTE REEMPLAZABLES PARA UN CÓMODO MANTENIMIENTO

OPCIONAL

- 5 CABEZAL EMPERNADO DE MARTILLO

SE PUEDE UTILIZAR PARA CUALQUIER MARCA O MODELO DE MARTILLO Y PERMITE EL ACOPLAMIENTO A LA MÁQUINA CON ENGANCHE FIJO O RÁPIDO

SM38 1,0 - 1,8 t



AR15
CR15
CS10
CS10 JANUS
PL10 PIN LOCK
CW05 AUTO'O'LOCK
S
CM

SM62 4,0 - 5,0 t



AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'O'LOCK
S
CM

SM62 1,8 - 2,5 t



AR30
CR30
CS10
CS10 JANUS
PL20 PIN LOCK
CW05 AUTO'O'LOCK
S
CM

SM67 5,0 - 6,0 t



AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'O'LOCK
S
CM

SM73 7,5 - 10,0 t



CR70
CS80
CS80 JANUS
PL80 PIN LOCK
CW10 AUTO'O'LOCK
S
CM
CW20S/30S

SM53 2,5 - 4,0 t



AR40
CR40
CS30
CS30 JANUS
PL40 PIN LOCK
CW05 AUTO'O'LOCK
S
CM

SM67 6,0 - 7,5 t



AR70
CR70
CS80
CS80 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'O'LOCK
S
CM

SM80 10,0 - 12,0 t



CR70
CS80
CS80 JANUS
PL100 PIN LOCK
CW10 AUTO'O'LOCK
S
CM
CS20S/30S

**PARA MÁQUINAS CON UN PESO SUPERIOR A 12 TONELADAS ES POSIBLE SOLICITAR UN PRESUPUESTO, DE LO CONTRARIO EL EQUIPO SE ENTREGARÁ SIN IMPLEMENTOS.