



PINZA IDRAULICA A 2 CILINDRI DG



ESCAVATORE



LA PINZA IDRAULICA SERIE DG È STATA CONCEPITA PER LA DEMOLIZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INCLUSA LA FRANTUMAZIONE A TERRA DEL MATERIALE PRECEDENTEMENTE DEMOLITO IN MODO DA RIDURLO PER IL PROCESSO DI SMALTIMENTO ED EVENTUALE RICICLO. ADATTA PER IL TAGLIO E LA FRANTUMAZIONE DI MATERIALE PESANTE COME CEMENTO CON RINFORZO IN METALLO E STRUTTURE IN ACCIAIO. È ALTAMENTE RESISTENTE GRAZIE ALLA SUA STRUTTURA PROGETTATA PER AUMENTARE LA SUA FORZA DI SCHIACCIAMENTO. LA SUA FACILE MANUTENZIONE È RESA POSSIBILE GRAZIE A CHELE E LAME FACILMENTE SOSTITUIBILI.


DG



DGR



|                                                                                     |                          | TON   | 1,0 - 4,0 T | 3,0 - 9,0 | 7,0 - 15,0 T |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|-----------|--------------|
|                                                                                     | MOD.                     | DG01  | DGR02       | DGR03     |              |
|  | PESO                     | KG    | 175         | 300       | 650          |
|                                                                                     | FORZA DI CHIUSURA        | TON   | 38          | 50        | 60           |
|                                                                                     | APERTURA MASCELLA        | MM    | 390         | 400       | 680          |
|                                                                                     | PROFONDITÀ MASCELLA      | MM    | 400         | 430       | 600          |
|                                                                                     | LARGHEZZA MASCELLA       | MM    | 50          | 40        | 45           |
|                                                                                     | ALTEZZA                  | MM    | 900         | 1150      | 1500         |
|                                                                                     | LUNGHEZZA LAMA           | MM    | 100         | 100       | 200          |
|  | P. MAX APERTURA/CHIUSURA | BAR   | 220         | 260       | 320          |
|  | OLIO                     | L/MIN | 20-50       | 30-50     | 70-120       |
|                                                                                     | P. MAX ROTAZIONE         | BAR   | 120         | 100       | 100          |
|  | OLIO                     | L/MIN | 10-25       | 10-30     | 10-30        |
|                                                                                     | CONTROPRESSIONE MAX      | BAR   | -           | -         | -            |
|                                                                                     | CICLO APERTURA /CHIUSURA | SEC   | 1.8/2.5     | 1.8/2.5   | 2.2/3.0      |



AR



CR




CS



CS JANUS



CW



S



CM

5



SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 MASCELLE ALTAMENTE RESISTENTI ALL'USURA
- 2 FORZA DI PENETRAZIONE ELEVATA PER IL TAGLIO
- 3 CILINDRO E IMPIANTO IDRAULICO IN POSIZIONE PROTETTA
- 4 CHELE E LAME FACILMENTE SOSTITUIBILI E COMODA MANUTENZIONE

OPTIONAL

5 SELLA MARTELLLO IMBULLONATA

PUÒ ESSERE UTILIZZATA PER QUALSIASI MARCA O MODELLO DI MARTELLLO E PERMETTE L'AGGANCIO ALLA MACCHINA CON ATTACCO FISSO O ATTACCO RAPIDO

SM38 1,0 - 1,8 t



|                  |
|------------------|
| AR15             |
| CR15             |
| CS10             |
| CS10 JANUS       |
| PL10 PIN LOCK    |
| CW05 AUTO'O'LOCK |
| S                |
| CM               |

SM62 4,0 - 5,0 t



|                  |
|------------------|
| AR50             |
| CR50             |
| CS30             |
| CS30 JANUS       |
| PL60 PIN LOCK    |
| CW10 AUTO'O'LOCK |
| S                |
| CM               |

SM62 1,8 - 2,5 t



|                  |
|------------------|
| AR30             |
| CR30             |
| CS10             |
| CS10 JANUS       |
| PL20 PIN LOCK    |
| CW05 AUTO'O'LOCK |
| S                |
| CM               |

SM67 5,0 - 6,0 t



|                  |
|------------------|
| AR50             |
| CR50             |
| CS30             |
| CS30 JANUS       |
| PL60 PIN LOCK    |
| CW10 AUTO'O'LOCK |
| S                |
| CM               |

SM73 7,5 - 10,0 t



|                  |
|------------------|
| CR70             |
| CS80             |
| CS80 JANUS       |
| PL80 PIN LOCK    |
| CW10 AUTO'O'LOCK |
| S                |
| CM               |
| CW20S/30S        |

SM80 10,0 - 12,0 t



|                  |
|------------------|
| CR70             |
| CS80             |
| CS80 JANUS       |
| PL100 PIN LOCK   |
| CW10 AUTO'O'LOCK |
| S                |
| CM               |
| CS20S/30S        |

SM53 2,5 - 4,0 t



|                  |
|------------------|
| AR40             |
| CR40             |
| CS30             |
| CS30 JANUS       |
| PL40 PIN LOCK    |
| CW05 AUTO'O'LOCK |
| S                |
| CM               |

SM67 6,0 - 7,5 t



|                  |
|------------------|
| AR70             |
| CR70             |
| CS80             |
| CS80 JANUS       |
| PL60 PIN LOCK    |
| CW10 AUTO'O'LOCK |
| S                |
| CM               |

\*\*PER MACCHINE DI PESO SUPERIORE AI 12 TON È POSSIBILE RICHIEDERE UN PREVENTIVO, ALTRIMENTI L'ATTREZZATURA SARÀ FORNITA SENZA ATTACCO.