



BETONMISCHSCHAUFEL MIT SICHERER
ENTLEERUNG MIX-SF FÜR FRONTANBAU



SKIDLOADER



MINI-FRONTLADER



RADLADER



ANBAUBAGGER



TELESKOPLADER



PATENTED




HB400



NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

DIE KRAFTÜBERTRAGUNG ERFOLGT MIT EINEM UNTERSETZUNGSGETRIEBE, DAS EINE HOHE LEISTUNG SICHERSTELLT UND EINEN WESENTLICH GERINGEREN WARTUNGSAUFWAND HAT ALS EIN KETTENANTRIEB. ÜBERDRUCK- UND ÜBERMENGENVENTIL SORGEN AUCH UNTER SCHWIERIGSTEN BEDINGUNGEN FÜR EFFIZIENZ UND ZUVERLÄSSIGKEIT. SKIDAUFNAHME WIRD STANDARDMÄSSIG MITGELIEFERT (AUSSER BEI DEN MODELLEN MIX 800SF-1000SF-1200SF).



	MOD.	MIX 100SF.2	MIX 150SF.2	MIX 200SF.2	MIX 250SF.2	MIX 350SF.2	MIX 450SF.2	MIX 600SF.2	MIX 800SF.2	MIX 1000SF.2	MIX 1200SF.2
A	MM	785	1000	1100	1350	1350	1670	1750	1830	2000	2000
B	MM	1000	1265	1360	1610	1630	1946	2018	2230	2440	2440
C	MM	620	620	650	650	720	720	835	910	990	1100
D	MM	530	530	580	610	680	680	800	840	910	980
  OHNE AUFNAHME	KG	213	230	280	319	377	430	541	655	840	923
 	KG	477	590	760	919	1217	1510	1981	2575	3240	3803
 	L	110	150	200	250	350	450	600	800	1000	1200
 ABLASS-SCHLAUCHES	MM	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
 MAX	L/MIN	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
 MAX	BAR	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
ANSCHLUSS		STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN	KONTROLL-BOX	KONTROLL-BOX	KONTROLL-BOX
AUFNAHME		VERSCHRAUBT	ISO 24410	ISO 24410	ISO 24410	ISO 24410	ISO 24410	ISO 24410	GESCHWEISST	GESCHWEISST	GESCHWEISST



STANDARD TECHNISCHE DATEN

- KONFIGURATION SICHERE ENTLADUNG (PATENTED)**
DURCH DEN SEITLICHEN ABLASS-SCHLAUCH STEHT DIE BEDIENENDE PERSON IN EINER SICHEREN POSITION.
- POSITIONIERGRIFF**
DER POSITIONIERGRIFF ERLEICHTERT DAS FÜHREN DES ABLASS-SCHLAUCHES.
- AUSBAU DER WELLE**
DAS GEHÄUSE DES BETONMISCHERS IST SO AUSGELEGT, DASS DIE WELLE BEI WARTUNGSARBEITEN LEICHT AUSGEBAUT WERDEN KANN.
- GETRIEBEMOTOR**
DER GETRIEBEMOTOR GARANTIERT EINE HOHE LEISTUNG DES MISCHERS.
- KONTROLL-BOX (VON MIX 800SF BIS MIX 1200SF)**
ZUM WÄHLEN DER MISCHBEWEGUNG ODER DER KLASPE ZUM ENTLEREEN AUS DER KABINE.
- 14 PIN HD36-18-14SE ANSCHLUSS ODER 8 PIN HD36-18-8SE ANSCHLUSS (VON MIX 100SF BIS MIX 600SF)**
DER 14 PIN ANSCHLUSS WIRD DEMONTIERT GELIEFERT, WENN KEINE ANGABEN ZUR VERDRAHTUNG DES STECKERS GEMACHT WERDEN. PRÜFEN SIE, DASS DIE MASCHINE MIT EINER 14 PIN ANSCHLUSS AUSGESTATTET IST (STANDARDKONFIGURATION CANGINI), ANDERNFALLS IST DER KONTROLL-BOX ERFORDERLICH ZUBEHÖR NR. 10

NB : DIE AUSTRÜSTUNG WIRD KOMPLETT MIT STANDARDSCHLÄUCHEN UND SCHNELLKUPPLUNGEN GELIEFERT.

ZUBEHÖR

- ANBAUPLATTE FÜR RADLADER, ANBAUBAGGER UND TELESKOPLADER**
ZUSÄTZLICH ZUR STANDARD-SKIDAUFNAHME (AUSSER BEI DEN MODELLEN MIX 800SF-1000SF-1200SF) KÖNNEN SIE DIE ANBAUPLATTE FÜR RADLADER, ANBAUBAGGER UND TELESKOPLADER HINZUFÜGEN.
- RADLADERAUFNAHME**
NUR FÜR 800SF-1000SF-1200SF-MODELLE
- DURCHFLUSSMINDERER**
VERBINDLICH FÜR MASCHINEN MIT EINEM ÖLFLUSS HÖHER ALS BENÖTIGT.
- KONTROLL-BOX (VON MIX 100SF BIS MIX 600SF)**